

# 大型恒温恒湿试验箱价格大型恒温恒湿试验箱厂家品牌

产品名称	大型恒温恒湿试验箱价格大型恒温恒湿试验箱厂家品牌
公司名称	上海林频实业有限公司
价格	66.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区展工路888号
联系电话	暂无

## 产品详情

【[大型恒温恒湿试验箱](http://www.chinashiyanxiang.com/)】官方网站：<http://www.chinashiyanxiang.com/>

美观大气、高效安全、易学易用

大型恒温恒湿试验箱是汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

浅槽加湿、特色设计、高效亮点

浅槽加湿方法

加湿器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR(固态继电器)

具有水位自动补偿、缺水报警系统

湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制

顶级配置.生态环保.绿色科学

为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点

精益求精、细致入微、使用更倾心

辅助结构

密封：门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭

门把手：采用无反作用门把手，操作更简便

脚轮：机器底部采用高品质可固定式PU活动轮

观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)

恒温恒湿箱规格尺寸：

容积(单位：L) 工作室尺寸(D\*W\*H)mm 外型尺寸(D\*W\*H)mm

LRHS-101-LH 450 × 450 × 500 1200 × 1000 × 1650

LRHS-225-LH 500 × 600 × 750 1300 × 1150 × 1900

LRHS-504-LH 700 × 800 × 900 1450 × 1400 × 2100

LRHS-800-LH 800 × 1000 × 1000 1550 × 1600 × 2250

LRHS-1000-LH 1000 × 1000 × 1000 1850 × 1600 × 2250

大型恒温恒湿试验箱技术指标：

- 1、温度范围：-60 ~ 150
- 2、湿度范围：30 ~ 98%RH(温度在25 ~ 80 时)
- 3、温度均匀度：±2 (空载时)
- 4、湿度均匀度：±2、-3%RH
- 5、温度波动度：±0.5 (空载时)
- 6、湿度波动度：±2%
- 7、温度偏差：±2
- 8、湿度偏差：±2%
- 9、降温速率：0.7 ~ 1.0 /min
- 10、升温速度：1.0 ~ 3.0 /min
- 11、时间设定范围：1 ~ 9999H
- 12、湿度交变范围：40 ~ 98%RH

恒温恒湿箱环境条件：

温度：5 ~ +28 (24小时内平均温度 28 )

相对湿度：85%RH

气压：86kPa ~ 106kPa

供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：AC(380 ± 38)V

频率允许波动范围：(50 ± 0.5)Hz

保护地线接地电阻小于4

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用

供水条件：设备加湿用水需采用纯净水

安装要求

设备周围留有适当的使用及维护空间，如图所示：

A：不小于60cm

B：不小于60cm

C：不小于120cm