

4.3寸人机界面触摸屏工控液晶屏显示器厂家直销

产品名称	4.3寸人机界面触摸屏工控液晶屏显示器厂家直销
公司名称	深圳市金玺智控技术有限公司
价格	240.00/台
规格参数	品牌:金玺智控/Kinseal 型号:KNS035G2A 黑色 / KNS035G2B白色 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路118号港华兴五区工业园C栋8层1-1号厂房
联系电话	0755-33118626 13537818159

产品详情

1.基本参数

产品名称：4.3寸人机界面/触摸屏 颜色：黑色、蓝色可选
外包装尺寸：180*132*58MM 生产厂家：金玺智控

质保期：2年 产地：深圳

应用行业：产品主要应用在空调暖通行业、空气净化设备、智能冷库、智能农业和工业自动化设备上广泛应用，比如冷冻智能控制，新风系统，空气能热水器，智能楼宇，烟叶烘烤设备，PCB周边设备，SMT上下板机，锡膏印刷机，同轴线剥线机，手机贴合机，热压机，包装机，超声波焊接设备，木工机器，端子机，攻丝机，攻牙机，AGV，恒压供水系统，伺服送料系统，永磁变频空压机等等！

产品特点：结构简单、稳定可靠、图库丰富、通讯画面转换流畅、上电极速开机、功耗低（小于2W）、高性价比。

2.KNS043N技术参数

显示屏：4.3" TFTLCD屏
分辨率：480 × 272
色彩：26万
亮度：400cd/m²

背光：LED
LED寿命：20000小时

以太网：无
USB端口：1个USB Host2.0端口
程序下载方式：USB下载
串行通讯端口：COM端口 RS232/
RS485/RS422

额定功率：< 2W
额定电压：DC24V，可工作范围 ±

工作温度：0 ~ 50
存储温度：-20 ~ 60
环境湿度：10 ~ 90%RH（无冷凝）
抗震性：10-25HZ（X、Y、Z方向2G/30分钟）
冷却方式：自然风冷
整机尺寸：138mm × 92mm × 26mm

RTC：实时时钟内置	15%	电源保护：具备雷击浪涌保护	开孔尺寸：130mm × 80mm
CPU：32-bit200MHz ARM9		允许失电：< 5mS	整机净重：225g
存储器：128M FLASH		触摸屏：4线工业电阻触摸屏（表面硬度4H）	防护等级：前面板符合IP20（配合平整盘柜安装），机身后壳符合IP20

CE&RoHS：符合EN61000-6-2：2005，EN61000-6-4：2007标准雷击浪涌±4KV；群脉冲±4KV，静电接触±4KV，空气放电8KV

购货须知

品质保障：所有货物均为金玺智控自主研发生产产品，厂家直销，保证正品。产品性价比高，如出现产品质量问题3个月内包换，2年内保修,人为损坏不在免费包换和保修范围（如触摸屏破裂、外壳损坏等）。

发货时间：周一至周五6点前发货，（如需开票，请于4点前安排付款），节假日及周六周日休息不发货。

快递发货：所有货物全国免费包邮，默认发速尔快递，如急件需发顺丰快递，需自行承担快递费。

关于发票：以上报价为不含税价，如需开发票，请联系客服，并提供开票资料。

使用说明：产品编程组态软件请前往公司官网自行下载安装，如有疑问，请拨打技术支持电话：0755-36922817。

4.产品包装图

打包清单图

包装图

5.安装尺寸说明