

# 海康威视兰州供应 200万全景高清监控摄像机

产品名称	海康威视兰州供应 200万全景高清监控摄像机
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2DP1636-D 最低照度:0.004Lux/F1.8 (彩色) , 0.0004Lux/F1.8 (黑白)
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

## 产品详情

### 全景摄像机

传感器类型1/1.8 " Progressive Scan CMOS最低照度彩色:0.004 Lux @(F1.8,AGC ON) ; 黑白:0.0004Lux @(F1.8,AGC ON)镜头F4.0mm/F1.8视场角水平360 ° , 垂直180 ° 3D降噪支持信噪比 55dB背光补偿支持强光抑制支持视频压缩H.264/MJPEG , H.264编码支持Baseline/Main/High Profile最大图像尺寸2 × 2400 × 3840分辨率及帧率主码流 : 50Hz:25fps 2 × (2400 × 3840,1792 × 2880,1600 × 2560) ,60Hz: 30fps 2 × (2400 × 3840,1792 × 2880,1600 × 2560);子码流 : 50Hz:25fps 2 × (1200 × 1920), 60Hz: 2 × 30fps(1200 × 1920);第三码流 : 50Hz:25fps 2 × (2400 × 3840, 1200 × 1920), 60Hz: 30fps 2 × (2400 × 3840, 1200 × 1920)3D操作可通过鼠标操作快速选择任意监控角度 , 并且可以控制监控角度的旋转、放大和缩小音频异常侦测支持设备异常检测网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问

AC/PCM网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,QoS,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour应用编程接口支持软件集成的开放式API，支持海康SDK和第三方管理平台接入

网络

音频网络接口内置RJ45网口，支持20M/100M/1000M/A网络数据光口内置光模块，支持1000M网络数据，采用FC接口、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离光纤模块RS485控制接口采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议报警输入/输出7路报警输入；2路报警输出；支持报警联动预置点/巡航扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动音频输入/输出1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1K  $\pm$  10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600  $\Omega$  SD卡接口内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G）

一般规范

电源DC36V,110W max(其中加热44W)工作温度和湿度-40 -70 ；湿度小于90%防护等级IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准安装方式壁装，吊装，横杠装尺寸274.9  $\times$  250.3mm 重量4.5kg