

# 金玺智控7寸人机界面触摸屏液晶屏显示器厂家直销

产品名称	金玺智控7寸人机界面触摸屏液晶屏显示器厂家直销
公司名称	深圳市金玺智控技术有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:金玺智控/Kinseal 型号:KNS070NA / KNS070NB 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路118号港华兴五区工业园C栋8层1-1号厂房
联系电话	0755-33118626 13537818159

## 产品详情

### 1.基本参数

产品名称：人机界面      产品型号：KNS070NA黑色/KNS070NB白色      质保期：2年

外包装尺寸：230×175×55MM      生产厂家：金玺智控      产地：深圳

应用行业：产品主要应用在空调暖通行业、空气净化设备、智能冷库、智能农业和工业自动化设备上广泛应用，比如冷冻智能控制，新风系统，空气能热水器，智能楼宇，烟叶烘烤设备，PCB周边设备，SMT上下板机，锡膏印刷机，同轴线剥线机，手机贴合机，热压机，包装机，超声波焊接设备，木工机器，端子机，攻丝机，攻牙机，AGV，恒压供水系统，伺服送料系统，永磁变频空压机等等！

产品特点：结构简单、稳定可靠、图库丰富、通讯画面转换流畅、上电极速开机、功耗低（小于5W）、高性价比。

### 2.技术参数

显示屏：7" TFTLCD屏  
分辨率：800×480  
色彩：26万  
亮度：280cd/m<sup>2</sup>

背光：LED  
LED寿命：20000小时

RTC：实时时钟内置

以太网：无  
USB端口：1个USB Host2.0端口  
程序下载方式：USB下载  
串行通讯端口：COM端口 RS232/  
RS485/RS422  
额定功率：< 2.5W  
额定电压：DC24V，可工作范围±  
15%  
电源保护：具备雷击浪涌保护

工作温度：0~50  
存储温度：-20~60  
环境湿度：10~90%RH（无冷凝）  
抗震性：10-25HZ（X、Y、Z方向2  
G/30分钟）  
冷却方式：自然风冷  
整机尺寸：198mm×144mm×26m  
m  
开孔尺寸：192mm×138mm

CPU : 32-bit200MHz ARM9  
存储器 : 128M FLASH

允许失电 : < 5mS  
触摸屏 : 4线工业电阻触摸屏 (表  
面硬度4H)

整机净重 : 450g  
防护等级 : 前面板符合IP20 (配合  
平整盘柜安装), 机身后壳符合IP  
20

CE&RoHS : 符合EN61000-6-2 : 2005 , EN61000-6-4 : 2007标准雷击浪涌 ± 4KV ; 群脉冲 ± 4KV , 静电接触 ± 4KV , 空气放电8KV

购货须知 :

品质保障 : 所有货物均为金玺智控自主研发生产产品 , 厂家直销 , 保证正品。产品性价比高 , 如出现产品质量问题3个月内包换 , 2年内保修,人为损坏不在免费包换和保修范围 (如触摸屏破裂、外壳损坏等)

。

发货时间 : 周一至周五6点前发货 , (如需开票 , 请于4点前安排付款) , 节假日及周六周日休息不发货

。

快递发货 : 所有货物全国免费包邮 , 默认发速尔快递 , 如急件需发顺丰快递 , 需自行承担快递费。

关于发票 : 以上报价为不含税价 , 如需开发票 , 请联系客服 , 并提供开票资料。

使用说明 : 产品编程组态软件请前往公司官网自行下载安装 , 如有疑问 , 请拨打技术支持电话 : 07556-36922817。

关于配件 : 产品价格不包含配线 (下载线和通讯线) , 若有需要 , 可自行配置 , 或在我店铺购买20元/条

。

下载线 : [https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.3f11c9edBVrivZ&src="https://img.alicdn.com/imgextra/i1/3326506858/TB22NK4hCvHfKjSZFPXXbhttpXa\\_!!3326506858.png"/>](https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.3f11c9edBVrivZ&src=https://img.alicdn.com/imgextra/i1/3326506858/TB22NK4hCvHfKjSZFPXXbhttpXa_!!3326506858.png/)

4.产品包装图

打包清单图

包装图