

天津HIC和SSC检测

产品名称	天津HIC和SSC检测
公司名称	江苏容大材料腐蚀检验有限公司天津分公司
价格	1.00/1
规格参数	资质:CMA和CNAS
公司地址	天津市南开区二纬路聚英里2号楼11门501
联系电话	022-58710757 13102238283

产品详情

天津HIC和SSC检测

王先生：13102238283（微信同号），QQ：3144667033，

邮箱：182@rd-test.com

一般测试时要注意以下几点。

试片在进行热处理后如果有变形，应静压校平，不可以敲打校正，否则会使试片的内应力增加，影响试验结果。

为了防止应力影响，电镀前应进行去应力，在电镀后则要进行除氢处理，这时检测的是残余氢脆的影响。

弯曲试验时所用的轴的直径的选用很重要，因为评价这种试验结果的量化指标与轴径有关，对于小的轴径，则弯曲至断裂的次数就会少一些，具体选用什么轴径要通过对基体材料的空白试验来确定，并且在提供数据时要指明所用的轴径，否则参数没有可比性。

检测标准：GB150-1998《钢制压力容器》

B4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》 JB/T4747-200《压力容器用钢焊条订货技术条件》
JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》

JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》 B6654-1996《压力容器用钢板》

GB4726-2000《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》 GB4730-94《压力容器无损检测》

SEEQ0315-2000《中低温用双头螺柱、螺母技术条件》

