

新风吊顶式空气处理

产品名称	新风吊顶式空气处理
公司名称	厦门今夏新风空调有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园146号
联系电话	0592-5325549 18860022767

产品详情

名称：AERK-15P AERK-20P AERK-25P AERK-30P

主要功能

热回收空气处理机组配置送排双风机，将新鲜的室外空气送入室内，同时排除室内污浊空气，实现吐故纳新。

配置板翅空气热回收装置，通风换气的同时完成将排风中所蕴含的热量转移到新风之中，实现能量回收。性能参数

型号	AERK-15P	AERK-20P	AERK-25P	AERK-30P	AERK-35P	AERK-40P	AERK-45P	AERK-50P
电源(V/Hz)	220/50/60	220/50/60	220/50/60	220/50/60	220/50/60	220/50/60	220/50/60	220/50/60
风量(m ³ /h)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
机外静压 (Pa)	180	200	250	250	280	320	330	350
热回收率(%)	70	70	70	70	70	70	70	70
额定功率(w)	500	800	1100	1600	1800	2000	2500	3000

quantity供冷量

(3排/6排) 表冷器(kW) 17.3/21.1 26.5/32.2 30.8/38.5 33.9/46.2 42.2/49.5 44.1/54
53.6/59 56/62

供热量

(3排/6排) 表冷器(kW) 20/25.6 27.4/35.1 32.7/44.5 36.2/49 46.6/57.2 48.8/63
50.6/68 53.1/72

水量

(3排/6排) 表冷器(T/h) 2.97/3.62 4.55/5.54 5.2/7 5.8/7.7 7.26/9.1 7.57/9.5
9.22/10.3 9.63/11.7

水阻力

(3排/6排) 表冷器(kPa) 18.3/25.3 23.4/32.6 45/59.9 57/67.6 38.1/46.6
41.2/51.4 50.2/52.3 55.7/59.6

加湿量

(3排/6排) 表冷器(Kg/h) 4.1/4.1 5.7/5.7 8.6/8.6 8.6/8.6 11/11
12/12 12/12 12.6/12.6

噪音(dB(A))4652566060626464外形图

型号	A	B	C	D	E	F	H	3排表冷器			6排表冷器			L*R
								a	b	d	a	b	d	
AERK-920 15P	1680	845	1645	1780	330	558	156	65	DN25	147	110	DN32	230*220	
AERK-1020 20P	1780	945	1745	1880	430	558	207	65	DN26	198	110	DN32	300*220	
AERK-1220 25P	1780	1145	1745	1880	530	558	207	65	DN27	198	110	DN32	320*250	
AERK-1420 30P	1980	1345	1945	2080	630	558	207	65	DN28	198	110	DN32	356*305	
AERK-1420 35P	1980	1345	1945	2080	630	838	258	65	DN29	249	110	DN32	355*305	
AERK-1620 40P	1980	1545	1945	2080	730	838	258	65	DN30	249	110	DN32	355*305	
AERK-1620 45P	1980	1545	1945	2080	730	838	309	65	DN31	300	110	DN32	375*375	
AERK-1820 50P	2200	1745	2165	2300	970	838	309	65	DN32	300	110	DN32	375*375	