

## 转轮式热交换器

产品名称	转轮式热交换器
公司名称	厦门今夏新风空调有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园146号
联系电话	0592-5325549 18860022767

## 产品详情

名称：JX-X/Q-500 JX-X/Q-600 JX-X/Q-700

型号处理风量(m3/h)

JX-X/Q-500 450 600 800 950 1120 1250 1450 1620 1790 700  
290 32

JX-X/Q-600 700 950 1150 1400 1650 1900 2140 2350 2600  
800 290 41

JX-X/Q-700 950 1200 1550 1900 2250 2600 2950 3300 3600 850  
290 49

JX-X/Q-800 1200 1700 2100 2500 3000 3400 3800 4300 4700 900  
290 57

JX-X/Q-900 1500 2100 2700 3300 3800 4300 4900 5400 6000 1000  
290 68

JX-X/Q-1000 1800 2500 3300 4000 4600 5300 6000 6600 7300 1100  
290 82

JX-X/Q-1100 2200 3000 4000 4700 5500 6500 7200 8000 9000 1200  
290 97

JX-X/Q-1200 2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500 10500  
1300 290 114

JX-X/Q-1300 3000 4500 5500 6500 8000 9000 10000 11500 12500 1400  
290 130

JX-X/Q-1400 3500 5000 6500 8000 9000 10500 12000 13500 15000 1500  
290 148

JX-X/Q-1500 4000 5500 7000 8500 10000 11500 13000 14500 16000 1600  
290 167

JX-X/Q-1600 5000 6500 8000 10000 11500 13500 15000 16500 18500 1700  
290 187

JX-X/Q-1700 5500 7500 9500 11500 13500 15500 17500 19500 21500 1800  
290 211

JX-X/Q-1800 6000 8000 11000 13000 15000 17000 19000 21500 24000 1900

290 233

JX-X/Q-1900 6500 9000 11500 14000 16500 19000 21500 24000 26500 2000  
290 257

JX-X/Q-2000 7000 10500 13000 15500 18000 21000 24000 26500 29000 2100  
290 282

JX-X/Q-2200 9000 12000 16000 18500 22000 25000 28000 32000 35500 2300  
290 335

JX-X/Q-2400 10000 14000 18000 23000 26000 31000 35000 40000 45000 2500  
290 394

JX-X/Q-2500 12000 15000 20000 24000 29000 33000 37000 42000 46500 2640  
330 420

JX-X/Q-2600 13000 17000 21500 26000 31000 35000 40000 45000 50000 2800  
430 663

JX-X/Q-2800 15000 20000 25000 30000 36000 41000 47000 52000 58000 3000  
430 763

JX-X/Q-3000 17000 22000 28500 35000 41500 47000 53500 59000 65000 3200  
430 843

JX-X/Q-3200 19500 25000 32000 40000 47000 54000 61000 68000 76000 3400  
430 934

JX-X/Q-3400 22000 29000 36500 45000 53000 60000 68000 75000 85000 3600  
430 1022

JX-X/Q-3600 24000 32000 41000 50000 60000 69000 77500 85000 95000 3800  
430 1174

JX-X/Q-3800 26000 35000 46000 55000 67000 76000 86000 96000 105000 4000  
430 1272

JX-X/Q-4000 29000 40000 50000 61000 72000 83000 95000 110000 120000 4200  
430 1374

JX-X/Q-4200 33500 44000 57000 69000 80000 92000 105000 115000 125000 4400

430 1479

JX-X/Q-4400 38000 49000 60500 75000 80500 99000 115000 125000 135000 4600  
470 1589

JX-X/Q-4600 40000 54600 69000 80000 95000 110000 125000 138000 156000 4800  
470 1702

JX-X/Q-4800 43000 60000 75000 88000 105000 120000 136000 153000 168000 5000  
470 1819

JX-X/Q-5000 49000 65000 81000 95000 116000 130000 146000 165000 185000 5200  
470 1940

### 主要功能

优良的节能效果：设置内置热回收器，将排出去的空气与送进来的空气进行冷热交换，具有高达70%~90%的能量回收率。

轮转轮 和外圆均采用特制铝合金制作，耐磨性超强，可达15~20年使用寿命。

采用85 μm特种铝 整体缠绕辐条，转轮结构牢固稳定，蓄热效果更佳。

选用日本原装进口转轮驱动皮带，具有特殊的皮带自拉紧装置和机械皮带锁。

采用高厚度热回收转轮铝材料，波纹高度仅仅2.0mm，转轮换热表面积大，热回收率高。

### 性能参数

风速 (m/s) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

高和宽(MM) 深(mm) 重量(Kg)

回收效率(%) 85 82 79 77 74 72 70 68 66

空气阻力 (Pa) 73 98 125 148 178 190 217 244 272