

# 山东菏泽炼油厂水阻垢缓蚀剂 水处理药剂

产品名称	山东菏泽炼油厂水阻垢缓蚀剂 水处理药剂
公司名称	菏泽帝源环保科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	外观:琥珀色液体 固体含量 % :30.0 pH ( 1%水溶液 ) :2.5 ± 1.0
公司地址	山东省菏泽市牡丹区火车站金鼎凤凰城A座306室
联系电话	0530-6168766 18054493320

## 产品详情

### 一、性能与用途

炼油厂专用缓蚀阻垢剂由有机膦酸、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、唑类等组成，对水中的碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用，并且对碳钢、不锈钢具有良好的缓蚀效果，炼油厂专用缓蚀阻垢剂主要用于炼油厂循环冷却水系统阻垢缓蚀可实现高浓缩倍率下运行。

### 二、技术指标

项目	指标
外观	琥珀色液体
固体含量 %	30.0
总磷含量 (以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -计) %	15.0
唑类 (以C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NHN : N计) %	2.0
密度 (20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.10
pH ( 1%水溶液 )	2.5 ± 1.0

### 三、使用方法

将每天所需的炼油厂专用缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶(或箱)内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。炼油厂专用缓蚀阻垢剂

加药浓度一般为5-20mg/L(以补充水量计)。

#### 四、包装与贮存

炼油厂专用缓蚀阻垢剂

用塑料桶包装，25kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

#### 五、安全与防护

炼油厂专用缓蚀阻垢剂

为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。