

山东菏泽帝源DY高效灰水阻垢缓蚀剂 水处理药剂

产品名称	山东菏泽帝源DY高效灰水阻垢缓蚀剂 水处理药剂
公司名称	菏泽帝源环保科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	外观:棕红色透明液体 固体含量 % :40.0 pH (1%水溶液) :2.0 ± 0.5
公司地址	山东省菏泽市牡丹区火车站金鼎凤凰城A座306室
联系电话	0530-6168766 18054493320

产品详情

一、性能与用途

高效灰水阻垢

剂是由有机膦酸、聚羧酸、

磺酸盐共聚物组成的具有螯合、分散性能的复合阻垢剂

，具有最佳协同效应，能够使成垢晶体产生晶格畸变，使垢层疏松或分散在水中被灰水冲走，以保持灰水管道的正常运行。

高效灰水阻垢剂是针对

火电厂灰水高pH、高碱度等水质条件而筛选

出来的复合的阻垢剂。高效灰水阻垢剂主要用于火电厂输灰水和回水管道的阻垢。

二、技术指标

项目	指标
外观	棕红色透明液体
固体含量 %	40.0
总磷含量(以PO ₄ ³⁻ 计) %	25.0
密度 (20) g/cm ³	1.20
pH (1%水溶液)	2.0 ± 0.5

三、使用方法

将每天所需的高效灰水阻垢剂加入塑料加药桶(或箱)内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在灰泵入口处连续加入。加药浓度一般为3.0-10.0mg/L。

四、包装与贮存

高效灰水阻垢剂用塑料桶包装，每桶25kg。贮存期十二个月。

五、安全与防护

高效灰水阻垢剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

。