

山东菏泽帝源DY密闭循环水系统缓蚀剂 水处理药剂

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 山东菏泽帝源DY密闭循环水系统缓蚀剂 水处理药剂 |
| 公司名称 | 菏泽帝源环保科技有限公司 |
| 价格 | 7.00/kg |
| 规格参数 | 外观:无色至淡琥珀色液体 pH(1%水溶液) :9.0 密度(20)g/cm3 :1.1 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市牡丹区火车站金鼎凤凰城A座306室 |
| 联系电话 | 0530-6168766 18054493320 |

产品详情

一、性能与用途

密闭循环水系统缓蚀剂适用于密闭系统以乙二醇、甲醇、工业水等作冷媒的冷冻水及热水系统作缓蚀剂用，也可用于防冻液、油轮、油罐中作水相缓蚀作用，以解决水线腐蚀问题，也适用于中央空调冷冻水系统。密闭循环水系统缓蚀剂主要由有机腐蚀抑制剂、分散剂、钼酸盐等组成，是目前密闭系统中应用较多，性能卓越的缓蚀剂之一。对碳钢、不锈钢、铜合金、铝合金等多种材质均有良好缓蚀性能。不含铬酸盐，在水中无颜色，减少金属材质产生斑点之现象。确保传热效率良好，减少维护和操作费用。液状产品添加及操作非常方便。本品适用于系统泄漏量小的密闭循环水冷却系统。

二、技术指标

| 项目指标 | I |
|--------------|-----------|
| 外观 | 无色至淡琥珀色液体 |
| pH(1%水溶液) | 9.0 |
| 密度(20)g/cm3 | 1.1 |

三、使用方法

按系统保有水量计，开车时一次性投加密闭循环水系统缓蚀剂，1500mg/L，可不进行预膜处理，正常运

行中根据补充冷却水量，计算投加量的1.3倍投入膨胀水箱中，如在油轮或油罐中作防腐剂时，应与破乳剂配合使用效果最佳。

四、包装与贮存

密闭循环水系统缓蚀剂为塑料桶包装，每桶25kg或250kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

五、安全与防护

[密闭水缓蚀剂](#)为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。