

# “诚浦” CP-LH理化检测型超纯水机

产品名称	“诚浦” CP-LH理化检测型超纯水机
公司名称	上海诚浦环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区海丰路65号3446室
联系电话	021-61530323 13296051323

## 产品详情

### “诚浦”理化检测型技术参数

(CP-LH-05/10/20/40/60/80)

进水水源  
一机两用

城市自来水 水温5—40 水压1—5kg TDS < 200ppm  
可同时制备取用两种水质的水，即RO水和超纯水  
RO水电导率  $5 \mu\text{S/cm@25}$  ; 电阻率  $0.2 \cdot \text{cm@25}$

出水水质

水质标准优于中国国家实验室用水 (GB6682-92) 三级水标准; 优于一般蒸馏水  
超纯水电导率  $0.055 \mu\text{S/cm@25}$  ; 电阻率:  $18.2 \cdot \text{cm@25}$

达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准

微粒子 (大于 $0.05 \mu\text{m}$ ) 含量: < 1/ml 热源含量: < 0.001Eu/ml

微生物含量: < 1cfu/ml 总有机碳量TOC: 1—3ppb

金属阳离子含量 (单位ppb):

Fe(铁) < 0.005 Cu(铜) < 0.005 Al(铝) < 0.005 Ni(镍)  
) < 0.005

Zn(锌) < 0.02 Cr(铬) < 0.005 Na(钠) < 0.01 K(钾)  
) < 0.02

阴离子含量 (单位ppb):

Cl<sup>-</sup> (氯) < 0.01 NO<sub>2</sub><sup>-</sup> (亚硝酸根) < 0.02

NO<sub>3</sub><sup>-</sup> (硝酸根) < 0.02 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (硫酸根) < 0.01

5L/H 10L/H 20L/H 40L/H 60L/H 80L/H

RO水2L/min 超纯水1.8L/min

孔径0.05 μm

储水桶配置

配20升压力储水桶

220V/50HZ

功率

30W 50W

长480mm × 宽450mm × 高

重量

480mm

配置 UV灭菌系统

适用范围 适用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、IVF、细胞培养、基因工程、氨基酸分析等

功能特点 1、微电脑全自动控制 2、人性化操作显示系统 3、系统开机自检功能 4、轻触按键触摸控制系统 5、内置RO膜防垢定时自动冲洗功能 6、系统定时自动冲洗功能 7、水质在线液晶显示监测系统功能 8、一机两用功能 9、系统缺水指示功能 10、系统制水指示功能 11、纯水备用指示功能 12、系统监测指示功能 13、系统具备水质、水量等升级功能 14、内置RO系统定期灭菌功能 15、系统缺水报警功能 16、采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷