

# HX30II便携式现场502熏显系统

产品名称	HX30II便携式现场502熏显系统
公司名称	河北华普瑞安商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	秦皇岛市山海关经济开发区上海道89号
联系电话	010-67584318 18618405745

## 产品详情

HX30II便携式现场502熏显系统

价格：35000.00

技术背景：

实际工作中通常用“502法对非渗透性客体上的汗潜指纹进行熏显（尤其是一些表面光滑而不吸收汗液的客体上的指纹，适合用“502进行熏显），并且一般用照相的方法对熏显出的指纹拍照固定。由于手印的形成及熏显条件的影响，熏显出的指纹有时反差较弱，难以拍照固定，而且在拍照时常遇到纹线背景的干扰，如背景颜色和图案的干扰、镜面反光的干扰、透明客体双面重叠指纹相互干扰、客体表面弧度的干扰等。在这种情况下，通常的做法是用化学染色法或赢过染色法对指纹进行染色，以此增加纹线的反差，减轻背景的干扰，然后进行拍照，但从效果来看，这类指纹拍照后变形很大，或者因近距离拍摄景深短，造成了部分纹线不清。总之，采用这两种方法效果均不甚理想，尤其对设备比较落后的基层公安机关的刑事技术部门来说，不是十分可行的。

技术简介：

502熏显器由控制器、熏显枪头和固定三脚架三大部分组成，控制器和熏显枪头中间是用控制电缆相连接，连接方式采用进口航插，电池采用过电流保护功能，由此来增加仪器的运行稳定性。枪内含有气体循环功能，定量加湿功能，

加热功能。

502熏显枪采用电加热原理来熏显502的，内部采用湿度增发器，在熏显过程中能够增加熏显罩内的湿度环境，同时加热会带到内部温度的上升；本熏显枪内含有气体循环功能，能够有效均匀的熏显整个罩内空间，整个熏显时间是25分钟到30分钟，熏显完成后仪器会有提示功能。

适用范围：

可适用于镜子、钢笔、塑料布、搪瓷盘、玻璃片、光面包装盒玻璃杯等。

技术参数：

快速熏显，定点熏显适合现场作业。

主机带加热加湿功能，升温速度快。

特适合房间开关、沙发、餐具、车辆等不容易熏显部位进行作业。

透明观察罩，可目睹熏显结果。

最大功率：80W

指纹显现时间：20-30min

显现设备工作电压：直流供电11.1V 13600mAh

锂离子电池组供电，14V/6A适配器供电。

工作时间：120min

熏显面积：400\*400mm

支架高度：可拉伸高度1.6m

重量：熏显器重0.354kg 电池包重1.45kg 密封罩重0.11kg 支架重1.45kg