单板干燥机 双益 箱式 片状

产品名称	单板干燥机 双益 箱式 片状
公司名称	保定市益林干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双益 类型:箱式 适用物料:片状
公司地址	保定市东金庄乡西康庄工业区
联系电话	86 0312 3351771 13703320643

产品详情

品牌	双益	类型	箱式
适用物料	片状	操作方式	连续式
干燥介质	空气	操作压力	常压
干燥介质移动	并流	加热方式	对流式
湿物料运动方式	固定床式	作用种类	循环式
干燥能力	1-100	应用领域	木材

市益林干燥设备有限公司(原双益烘干机厂)是一家专业从事木材干燥及单板干燥科研开发，企业。现研制出新型辊筒式单板干燥机。配备整体式高效节能热风炉，无须锅炉等辅助设煤、电，体积小、热量大、树皮、刨花、边角料都可以做燃料，并能很快达到干燥机所需台十米长单层干燥机整体一节两台风机，全自动排潮。总容量12千瓦用电量仅是其他品牌之一、日产量可达3—7立方米左右，可为您每年节约用电、用水、用煤开支10万多元。□采用最科学的烘干原理，用离心风机直接把热风炉内的热风注入机内的上下风箱中，热风的喷嘴吹到运行中单板的上下两面，使单板受热均匀，从而起到烘干的作用。□传动系统

河北省保定市双益烘干机厂是一家专业从事木材烘干脱水设备及工艺科研、开发、生产的大型企业，拥有多项国家专利，并成功的用于木材干燥及单板干燥，产品畅销全国24个省、市及俄罗斯、乌兹别克、朝鲜、越南等东南亚各地，并多次获得国内外科技展览金奖，经过10多年的生产开发，几千家用户的信息反馈，现已拥有4大系列产品供客户选择：

由进料口送入机内，由链条带动上下两排辊，相对运转，靠上辊的自重压单板前行，单板下风嘴的同时，达到烘干和烫平的效果，所以本机烘干的单板平整，无滑，无痕。□控制变速机根据您的单板厚度和含水率调整进料速度，以达到理想烘干效果，□加热系统可采热油加热，热风炉式加热，用户可选其一。□进料口宽度1.35—3米可选择□干燥单板最薄5.0毫米□主要参数可根据客户要求预定各种型号烘干机日产量5—50立方米

□热板式真空木材干燥机 □预蒸式热风循环木材烘干机 □蒸汽热风炉式木材烘干机

□辊筒式单板干燥机

bd辊筒式单板干燥机

单板干燥机是单板及胶合板生产过程中的主要设备之一，单板干燥质量直接影响贴面板、量，辊压连续式单板干燥机的设计，主要是利用国际上最新的加压接触式单板干燥技术，理是：单板在上下两条钢带的夹持下经过预热管的预热使钢带和单板温度趋于一致，而后之间进行快速干燥，因此可以使干燥后的单板平整、含水率均匀，干燥质量和干燥效率得并且具有高温滚筒与湿单板直接接触传热，热效率高，热损小，大大减少热能损耗的特点。