

诚信靠谱供应POM云天化M90货源稳定

产品名称	诚信靠谱供应POM云天化M90货源稳定
公司名称	山东聚塑福塑胶科技有限公司
价格	15800.00/吨
规格参数	云天化:M90 M90:聚甲醛 POM:供应商
公司地址	山东省烟台市福山区凤凰山路五洲国际商贸城110号
联系电话	15762709280

产品详情

???M90/???M90??

M90-POM?????M90?????: ?? ?????: ??

POM M90 云天化集团有限责任公司 物性数据

原料描述部分	规格级别:	注塑级	外观颜色:
	用途概述:		---
	备注说明:		---

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔体流动速率	190 ,2.16kg	ISO 1133
	密度	---	ISO 1183
	吸水率	---	ISO 62
机械性能	水分吸收率	---	ISO 32
	注射收缩率流动方向垂直方向	24h,4mm24h,4mm	---
	拉伸屈服强度	23	ISO 527
	伸长率屈服断裂	23 23	ISO 527ISO 527
	标准断裂伸长率	23	ISO 527
	拉伸模量	23	ISO 527
	弯曲强度	23	ISO 178
	弯曲模量	23	ISO 178
	简支梁缺口冲击强度	---	ISO 179/1EA

	悬臂梁缺口冲击强度	---	ISO 180/1EA	
	球压痕硬度	358N,30s	ISO 2039	
	洛氏硬度	23	ISO 2039	
电气性能	抗漏失性	21 ,65%RH	IEC 167	
	对比电弧径指数	---	IEC 112	
	损耗因素	20 ,1KHz	IEC 250	
	损耗因素	20 ,1MHz	IEC 250	
	介电强度	20	IEC 243	
	抗电弧性	21 ,65%RH	ASTM D-495	
	体积电阻率	---	IEC 93	
	表面电阻率	---	IEC 93	
	介电常数	20 ,50Hz	IEC 250	
	介电常数	20 ,1KHz	IEC 250	
	介电常数	20 ,1MHz	IEC 250	
	损耗因素	20 ,50Hz	IEC 250	
	热性能	比热	20	---
		*连续使用温度	---	---
可燃性		---	UL 94(FMVSS)	
热变形温度		1.8MPa	ISO 75	
熔点		DSC	ISO 3146	
维卡软化点		50N	ISO 306 B50	
维卡软化点		10N	ISO 306 A50	
线膨胀系数		---	ASTM D-696	