橡胶，天然胶，氯丁胶，弹性体等软胶类的阻燃

产品名称	橡胶，天然胶，氯丁胶，弹性体等软胶类的阻燃
公司名称	清远市一丞阻燃材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市清城区飞来峡镇升平工业园银英公路北侧
联系电话	18029700909

产品详情

R500阻燃剂说明书

一，质量指标:

磷含量：	50%
氮含量：	3~6%
密度：	2.2克/立方厘米
水份：	≦0.75
分解温度：	250℃

二，本产品是一种由微胶囊红磷与氢氧化物复配而成的阻燃剂，在聚烯烃中有良好的相熔性，对橡胶、弹性体，机械性能影响小，并且具有优异的加工稳定性。它不含卤素，在燃烧过程中通过产生致密的膨胀碳层达到隔热隔绝空气的阻燃作用，不会产生卤化氢气体等有毒烟雾，是一种无卤的环保型阻燃剂。

三，主要用于橡胶，天然胶，氯丁胶，弹性体等软胶类的阻燃，阻燃性能达到UL94V-0级。

品名	磷含量（%）	氮含量（%）	用量（%）	颜色
R500(可添加适量硼酸锌、滑石粉、MCA协效阻燃)	50	4-6	12-18	深红（红色不褪色

四，产品包装：25公斤/包。