

MS15张拉机具 气动张拉机具

产品名称	MS15张拉机具 气动张拉机具
公司名称	济宁凯展矿山工程设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	型号:MS15 重量:11.5kg
公司地址	济宁市任城区
联系电话	182-66785980 18266785980

产品详情

MS15张拉机具 气动张拉机具

矿用锚索张拉机具 手动张拉机具

手动张拉机具 张拉机具用途 手动张拉机 气动锚索张拉机具

产品用途：

矿用锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具，确保锚索张紧达到预应力指标，是锚索安装成功的重要工具。

矿用锚索张拉机具由张拉千斤顶、SYB-2S型手动液压泵以及高压胶管组成

额定张拉力：120 ~ 400KN

手动液压泵换成气动液压泵即为气动锚索张拉机具。

主要参数：

参数/型号		MS15-300/55	MS22-300/55
	MS15/18/19-180/55	MS15/18/19-2MS18-300/55	MS19-300/55
整机	额定张拉力 (kN)	230	300
	千斤顶额定压力 (MPa)	300	300
			55

	适应锚索公称直径 (mm)	15.24/17.8/18.9		15.24/17.8/18.9	15.24	21.6
				9	17.8	18.9
	满量程准确度偏差	3%		3%	3%	
张拉力	型式	指针式		指针式	指针式	
测量	型号	YN60		YN60	YN60	
仪表	量程 (kN)	0 ~ 280		0 ~ 280	0 ~ 320	0 ~ 320
	精度等级	1.5级		1.5级	1.5级	
张拉	缸径 (mm)	75		80	100	100
	行程 (mm)	150		130	110	110
千斤顶	中心孔径 (mm)	18		20	24	
	机重 (kg)	19	25	25		
液压	系统额定压力 (mpa)	63		63	63	
泵站	系统排量 (ml/次)		低压 高压	14.5 2.3	14.5 2.3	
	油箱有效容积 (L)	4 L		4 L	4 L	
	机重 (kg)	11.5		11.5	11.5	
	型式	双出口, 手动式		双出口, 手动	双出口, 手动	
	手摇力	500 N		500 N	500 N	