

供应CX玻璃钢拍门

产品名称	供应CX玻璃钢拍门
公司名称	新河县常兴水利机械厂
价格	4000.00/台
规格参数	常兴:1 CX:1 河北:1
公司地址	新河县城西工业区
联系电话	86-0319-4865330 13503287901

产品详情

玻璃钢拍门结构与工作原理

玻璃钢拍门由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。

玻璃钢拍门仅用于单向水流的圆形和方形出水口，结构严密，工作可靠，无需人力操作启闭力来自水源压力，当玻璃钢拍门内的水压大于拍门外侧压力则开启；反之则关闭。

玻璃钢拍门性能

公称压力：0.1MPa-1.0MPa

适用介质：水，河水，江水，海水，生活，工业污水

适用温度： 50

适用范围

适用于水利系统、市政污水、城市防洪排涝、污水处理厂、自来水厂等。

产品规格和类别

玻璃钢拍门规格分圆形玻璃钢拍门和方形两种，可根据出水口大小形状设计生产；玻璃钢拍门类别人类可分别为空心浮板式和平板式。

玻璃钢拍门安装

玻璃钢拍门安装可采用以下方式：法兰连接，混凝土浇筑。

玻璃钢拍门中心与流道中心允许偏差不应大于3.0 mm

玻璃钢拍门四周应留有400 mm的安装空间，玻璃钢拍门出口下方做成1：5的斜坡。

玻璃钢拍门安装的配件：螺栓或膨胀丝采用不锈钢或经过防腐处理的碳钢；密封件采用橡胶或橡胶垫片。

玻璃钢拍门安装要求

法兰连接式玻璃钢拍门分为翼环管法兰连接、预埋螺栓法兰连接及打膨胀螺丝法兰连接三种。