

# G190ETN01.1

产品名称	G190ETN01.1
公司名称	深圳市晶广通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道衙边社区南亭路56号厚德群创意园1栋
联系电话	075529379860 13534084007

## 产品详情

一：友达19寸工业液晶屏G190ETN01.0基本信息 品牌友达（AUO）液晶屏型号G190ETN01.0  
工作温度0~50 °C 存储温度-20 ~ 60 °C 当前生产状态已停产（兼容替代型号可以咨询在线客服）

二：友达19寸工业液晶屏G190ETN01.0结构特征 液晶屏尺寸19.0英寸  
点分辨率1280（RGB）\*1024(SXGA) 像素密度86PPI 像素排列RGB垂直条状 宽高比5:4（宽:高）  
点间距0.098\*0.294mm（横\*竖） 像素间距0.294\*0.294mm（横\*竖） 面板重量1.8Kgs（Typ.）  
表面处理雾面，Hard coating（3H） 显示区域376.32\*301.06mm（横\*竖）  
可视区域380.0\*305.08mm（横\*竖） 外观尺寸396.0\*324.0mm（横\*竖） 外观尺寸11.7.0（Max.）mm  
（厚度）触摸屏无 三：友达19寸工业液晶屏G190ETN01.0光学特征

显示模式TN，常白显示，透射式 液晶屏亮度350cd/m<sup>2</sup>（Typ.）（此屏背光亮度可增加到1000nits）  
对比度1000:1（Typ.）（透射） 显示颜色16.7M（6-bit +Hi-FRC） 显示色域72% NTSC（CIE1931）  
响应时间3.6/1.4（Typ.）（Tr/Td）（ms） 可视角度85/85/80/80（Typ.）（CR 10）（左/右/上/下）  
白色色度X:0.313; Y:0.329 白色变动1.25/1.33（Typ./Max.）（9points）

四、友达19寸工业液晶屏G190ETN01.0发光系统 灯管位置侧入式光源（底部） 光源类型WLED  
灯管数量12S4P 灯管形状4串 光源寿命30K（Typ.）（小时） 单灯电压41.0/43.2V（Typ./Max.）  
单灯电流60mA（Typ.） 灯管总功率9.8W（Typ.） 背光电路无

五、友达19寸工业液晶屏G190ETN01.0信号接口 信号大类LVDS 信号小类LVDS（2 ch，8-bit）  
液晶屏电压5.0V（Typ.） 液晶屏电流0.94/1.1A（Typ./Max.） 液晶屏功率4.7/5.5W（Typ./Max.）  
接口类型端子 接口脚距1.0 mm 接口数量1pcs