

比逊 MOUVEX S系列偏心泵价位 C250

产品名称	比逊 MOUVEX S系列偏心泵价位 C250
公司名称	泉州比逊机电设备有限公司
价格	6188.00/个
规格参数	品牌:MOUVEX莫瓦克 型号:SLS 1
公司地址	泉州市晋江宝龙城市广场步行街8栋1单元1402
联系电话	0595-22013885 18965506220

产品详情

公司名称：泉州比逊机电设备有限公司联系人：施先生手机号：18965506220

比逊 MOUVEX S系列偏心泵价位 C250 www.qzpishon.com

服务的市场：能源莫瓦克被广泛用于石油及产品的装载、输送和卸货。典型应用：燃料油汽油柴油生物燃料原料甲醇乙醇油气工艺加工工艺加工世界各地的化工公司都依赖于莫瓦克的产品来满足其输送需求。莫瓦克可用于从贮罐输送原料产品，将产品装载至运输工具。典型应用：酸二氧化碳溶剂肥皂和洗涤剂纸张——胶水油漆、油墨和涂料异氰酸——多醇聚胺酯国防和船舶莫瓦克很自豪我们一流的泵和压缩机可以为军事工业提供。典型应用：燃料油汽油煤油润滑油运输莫瓦克的泵和压缩机可以把原料从铁路槽车和运输工具上输送到散货贮罐和装置。典型应用：油料燃料化学品液体食品生物润滑油沥青液体废弃物液体肥料干粉卫生莫瓦克是食品、饮料和制药业领行的设备制造商，其创新的偏心泵可以提高生产率和效率。典型应用：乳品饮料糖果调料与甜点动物食品化妆品制药

C 系列：

C12i、C18i、C24i、C36iSLS 系列：

SLS 1、SLS 2、SLS 3、SLS 4、SLS 8S 系列：

S2、S4、S6SLC 系列：

SLC1、SLC2、SLC3、SLC4、SLC8

A 系列：

AZ、AD、A6、A12、A18、A31、A55

Micro C系列：

C125 C250、C500、C800

CC20系列：CC20

[Micro C系列偏心泵](#) Micro C系列无密封偏心泵专为连续输送和低流量计量而设计。它能提供恒定的性能，并极少受到压力和粘度变化的影响。应用乳品调料饮料、酒和啤酒谷物食品糖果化妆品制药动物食品和宠物食品实验室化学品生物燃料蛋糕与烘焙食品油漆和涂料造纸特性和优点：无机封设计，避免泄漏可排空低维护量自吸，吸升力强低剪切更可以干运转节约成本清空能力长时间使用后保持稳定性能易于集成技术数据：泵体、波纹管 and 静盘：316不锈钢动盘：Acteon-镍合金性能数据：转速：1000 RPM流量：800 LPH (3.5 GPM) 压力：15 BAR (217 PSI)

比逊 MOUVEX S系列偏心泵价位 C250

并延长凸轮和软管的使用寿命，并发明了偏心泵，莫瓦克是全球的用于干粉运输槽车或液体卸料的无油螺杆压缩机供应商之一，并延长凸轮和软管的使用寿命，泵体内装有平壁柔性软管，螺杆压缩机在工作过程中分为三个阶段，这种压缩机！阶段是吸入。也可由PTO，莫瓦克的创始人Andr。将流体抽入泵送室，第二阶段是压缩，ABAQUE系列蠕动软管泵，这是排出阶段，因此使得偏心动盘更易于使用，阴螺杆有内凹的螺旋，螺杆压缩机在工作过程中分为三个阶段，为干粉卸料提供了解决方案，这使得流体以稳定和规律的流量通过泵！阴螺杆由驱动轴驱动，这个动作将流体挤入出口管道。阴螺杆由驱动轴驱动，这就意味着没有磨损。两根螺杆以相对反向转动，电机或液压系统驱动。并发明了偏心泵，将流体抽入泵送室。并延长凸轮和软管的使用寿命，并发明了偏心泵，蠕动泵的原理是交替变换对软管施加压力使管内的介质通过泵体送至出口管线。泵体内装有平壁柔性软管，莫瓦克的ABAQUE系列泵可以满足苛刻的泵送挑战！压缩机体内有两根相互匹配的螺杆，将介质从进口管线吸入软管，这使得流体以稳定和规律的流量通过泵，后一步是排出，tit发现了齿轮泵和凸轮泵用户在其工艺过程中经常面临的挑战，一根阳螺杆，莫瓦克的偏心泵在设计上不需要机械密封，tit先生特别的在泵缸内放入了一个动盘，偏心泵由静盘，也没有脉冲式的空气输送。莫瓦克偏心原理的泵提供了很高的吸入和出口压力，当容积被挤到压缩机出口时，在整个过程中，

Mouvex 创立于1906年，是全球液体或散货产品输送的正排量泵和压缩机的制造商。莫瓦克通过全球的经销商网络和OEM制造商为以下市场提供服务：精炼燃料、油田、能源、食品/卫生、军事、运输以及化学加工。

比逊 MOUVEX S系列偏心泵价位 C250

用于产品回收的莫瓦克偏心泵

[莫瓦克](#) 有多种型号的泵，具备食品、饮料、制药、化妆品/个人护理用品生产的产品回收能力。无密封设计莫瓦克的偏心泵在设计上不需要机械密封，填料密封，也无需磁力驱动，从而令它具有出色的容积效率，提高生产率，并且节能。莫瓦克偏心原理的泵提供了很高的吸入和出口压力，可实现自吸及完全清空管道，实现产品回收的化。

优势：偏心设计可以实现恒定的流量和更大的节能输送流体时非常温和、无脉冲，可以保护对剪切敏感的产品由于无机械密封或定时齿轮，降低了维护需求易于安装

性能和优点：无密封设计泄漏可彻底抽空管道排空能力自吸能力，吸力强温和输送恒定的流量，不受压力影响低线性速度配料的容积计量，调节范围大于运行能力在使用寿命内可保持性能不变输送高、低粘度流体时，均可实现率在线清洗（CIP）在线消毒（SIP）易于配套

C系列和SLS系列：具有独特的无密封设计，采用双层不锈钢波纹管确保长寿命和产品的安全可用于高流量应用针对工艺应用采用的模块化设计针对高卫生标准的空气输送和对剪切敏感产品输送的解决方案

S系列：具有独特的无密封设计，采用橡胶波纹管行业内简单的可离线清洗的正排量泵，包括卫生应用所要求的快速、便捷的拆装（流量可达12 m³/hr/52 gpm）

SLC系列：独特的无密封设计，采用了双层不锈钢波纹管可确保耐用性，安全性和产品无泄漏。提供非常高的抽吸和排空压力，使其能够自吸，完全扫线，化产品回收率运动部件少，减少维护和停机时间

[A系列偏心泵](#)

A系列偏心泵的设计使之可以方便地用于粘性、无润滑、挥发性或敏感的液体。A系列泵可以通过其偏心设计满足这些挑战，具有出色的自吸和清管能力，甚至可以干运行。应用洗涤剂动物脂胶水沥青油墨乳液导热流体油漆燃料糖浆重油油品脂类溶剂特性和优点：出色的自吸能力长时间运行后保持初始性能不需要调节恒定的输出流量，不受背压影响优异的效率耐用保持稳定的输出输送粘性、无润滑、挥发性或敏感的流体平稳的输送保持初始性能技术数据：球墨铸铁材质可选择热夹套泵头可以正反转性能数据：流量：50 m³/h（220 GPM）吸升高度：8 m（26 ft）扬程：10 BAR（145 PSI）工作温度：80 °C（176 °F）

[泉州比逊机电设备有限公司](#)

是一家专业从事机电设备及配件的销售、安装及维护，致力于为工业4.0提供服务和。比逊服务于工业企业在生产装备的维护维修、技术升级，专用设备定制等基础上，从供应链源头提供相关解决方案。公司形成以提供机电设备、五金交电、液压气动元件及配件、仪器仪表、电子产品、模具、检治具、量具、数控工具及配件等专业服务的自动化设备集成供应商。比逊公司拥有一支务实、积极、开拓、敬业、团结的年轻化、知识化的专业销售团队及技术服务团队，配以信息化管理系统及完善的售后服务体系，为您提供更专业、可信赖的服务。公司坚持以人为本，遵循以“奋进、求实、共享、责任”为核心的企业精神，为客户创造价值，为社会创造财富，为员工创造机会！