

松江云安F9204A火灾声光报警器

产品名称	松江云安F9204A火灾声光报警器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:松江云安 型号:F9204 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

松江云安F9204A火灾声光报警器

一、使用方法

F9204型火灾声光报警器，与杭州云安电器有限公司、上海松江飞繁电子有限公司生产的火灾报警器控制器配套使用，由火灾报警器控制器控制动作，当火警解除，控制器复位后，火灾声光报警器不再发出闪光和声音信号，处于正常状态。回路总线(S+)布线：要求环线远端等效线路电阻 $<100\ \Omega$ 。回路负载带满时，建议采用RV5双绞线，截面积 2.0mm^2 ，回路负载少时，导线截面积适当减小。

二、F9204火灾声光报警器地址写入方法：

1、使用编码器写地址

2、使用编码器或控制器写地址时，将跳线块J1的2、3短路，即可进行地址的写入操作，编码器或控制器写地址操作，详见使用说明书。地址写入成功后LED灯闪烁2次提示。

三、特点：

型号：F9204A

名称：火灾声光报警器

工作电压：工作电压：DC24V

静态电流：静态电流：350uA

安装方式：明装（室内安装）

使用环境：温度-10 ~+50

相对湿度：95%RH(不结露)

报警电流：报警电流：<50mA(1.2W)

外形尺寸：90mmx90mmx30mm