

管道保温材料离心玻璃棉管批发价格厂家

产品名称	管道保温材料离心玻璃棉管批发价格厂家
公司名称	廊坊源创保温材料有限公司
价格	15.00/立方米
规格参数	品牌:源创 规格:60 标准:国标
公司地址	大城县东马村
联系电话	0316-5953186 13463432390

产品详情

离心玻璃棉管

廊坊源创保温离心玻璃棉管介绍：

离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，离心玻璃棉再经过热固化深加工处理，离心玻璃棉可制成具有多种用途的系列产品。

离心玻璃棉它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，

离心玻璃棉是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。

离心玻璃棉用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的首选产品。

独特技术，压缩包装后回弹率为99.2%。柔软细长的玻璃纤维最大限度减少施工中产生飞絮。

吸音降噪，能有效阻止声音传播。 A1级不燃材料。

施工简单，随意裁割。抗菌防霉，耐老化，抗腐蚀保证健康环境。低吸湿性，物理性能稳定。

离心玻璃棉管壳——介绍：

离心玻璃棉管壳是专门用于各类管道（包括：冷冻

、热水、蒸汽）系统的保温，能在-4 -454 的环境温度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%。

技术性能

单位

指标

技术指标

纤维平均直径	m	6	GB/T13350-92
容重	kg/m ³	10 ~ 96	GB/T13350-92
导热系数 (常温)	W/m.k	0.030 ~ 0.040	GB/T13350-92
不燃性		A	GB/T13350-92
憎水性	%	> 98	JISA9512-79
使用温度		-120 ~ 400	

廊坊源创公司，是从事研究和生产保温材料、化工材料、化工产品、建筑节能材料的专业公司，是集科研、生产、销售一体的综合性经济实体，是中国绝热、隔音材料协会会员单位，是国家石油和化学工业局、国家电力总公司保温材料定点生产企业。

公司主要产品有流水线岩棉制品、离心玻璃棉制品、复合硅酸盐制品、复合硅酸（铝）镁制品、硅酸铝纤维板、管、毯（针刺毯，甩丝毯）、无石棉微孔硅酸钙、PVC/NBR橡塑海绵、泡沫玻璃板、管、硬质聚氨酯板、管、PEF高压聚乙烯防火保温材料。

“源创”产品特色：可按客户各种不同要求提供优质合适且价格适中的产品，进行防火保温，吸音降噪功能性使用材料，产品生产工艺纯熟，原材料质量及成品质量由公司独立部门严格把关，保证所有到达客户方产品均为优质达标产品；“源创”企业一直以为坚信人才为企业的根本，聘请多位高资高薪技术人员，并培养企精神理念，使企业人力资源固根守本、生产技术精益求精，为广大新老客户提供高效稳定的服务及优质达标的产品。

廊坊源创保温材料有限公司占地50000平方米，拥有公司员工300多名，其中技术研发64人，人力资源管理40人，产品得到国家有关部门和检测机关的认可，经中国质量检验协会，中国建筑装饰协会审查批准，授予“权威检验质量可信”称号；并经《中国主要建材企业及知名建材产品概览》向全国建筑工程推荐使用；经河北省产品投师监督检验合格；同行中率先通过 I S O 9 0 0 2 国际投师体系认证。

质量第一，信誉至上，提供一流的产品，优质的服务是源创不懈的追求和永久的承诺。。廊坊源创集源创建材以优质的服务，物优价美的产品质量真诚希望各界商友同仁光临指导，共建保温耐火节能建材业界繁荣事业。。

廊坊源创打造建材业界旗舰品牌！