

折角型声屏障刚度强,自重轻-佳凯

产品名称	折角型声屏障刚度强,自重轻-佳凯
公司名称	河北佳凯交通设施有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:佳凯 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区河沿镇大杜庄村东北角
联系电话	13383387306 13253256380

产品详情

描述：折角型声屏障具有较强的防腐蚀耐酸碱,刚度强,自重轻等优点,可重复使用是环保产品,佳凯是您选择折角型声屏障的最佳厂家.

折角型声屏障主要为顶部折角，所以也称为顶部折角声屏障。弧形声屏障、直线型声屏障、折角型声屏障都是从声屏障的形态上对它的划分。

折角型声屏障采用的是镀锌板、铁板、铝板，成型厚度在80mm—100mm之间，折角在30-45度。

折角型声屏障由声源发出声音后，直立声屏障吸收、反射后，顶部折角吸音、遮挡，有很好的吸音降噪功能。

折角型声屏障特点

折角型声屏障造价低、承受风荷强、强度高、自重轻、声学性能优、防火性能好、耐水、耐火、耐腐蚀、抗紫外线、使用寿命长、安装简便、美观可塑、节能环保、适用范围广。

折角型声屏障根据不同需要可加工生产隔音板及吸音板，适用于公路，轻轨，铁路，涵洞，隧道等交通领域和各种工业厂房、车间及住宅小区等领域。

折角型声屏障安装步骤

- 1、沿设障线路裁设折角型的立柱、并借助折角处的连接横杆和底基将立柱连接成定位支架；
- 2、利用连接横杆定位滑轮将吸音板吊起，在竖直平面内旋转、调整方位后安放在两相邻立柱之间；

3、吸音板的上下两端借助小H型钢定位，小H型钢借助其翼板结构定位吸音板的左右两侧，并固定在立柱上；

4、重复步骤2—3直至全部吸音板安装、连接完毕。该声屏障操作方便、施工安全性高，并且固定效果好，较大地缩短了施工工期。

佳凯交通设施手机微信服务号：159-3381-5555

产品图片：

案例图片：

资质图片：

佳凯交通设施手机微信服务号：159-3381-5555