

# 河北廊坊源创保温硅酸铝纤维板罐体保温厂家价格批发

产品名称	河北廊坊源创保温硅酸铝纤维板罐体保温厂家价格批发
公司名称	廊坊源创保温材料有限公司
价格	3.00/立方米
规格参数	品牌:源创 规格:60 现货:1000
公司地址	大城县东马村
联系电话	0316-5953186 13463432390

## 产品详情

### 廊坊源创保温硅酸铝纤维板产品介绍

#### 硅酸铝板产品结构

硅酸铝板由精选优质焦宝石经2000 以上电炉熔化，通过机械喷吹成纤维并均匀加入特制的粘结剂，防油剂，憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

硅酸铝板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

#### 硅酸铝产品应用：

电力工业、电力锅炉，汽轮机及核电隔热。

船舶工业的防火隔热。

建筑业、防火门的防火隔热。

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。

汽车、火车制造业、防火、隔热。

窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

#### 硅酸铝使用说明：

硅酸铝制品在初次使用时、当构件温度超过200 时硅酸铝制品会出现轻度烟雾，此为硅酸铝粘结剂挥发，短时间内硅酸铝制品会变为褐色，运行1-3天后硅酸铝自然恢复原白色，而且对产品质量不会造成任何的影响。

硅酸铝技术指标：项目	普通硅酸铝板	高密度硅酸铝板
颜色	白	白
体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	150 ( ± 5 )	170-600 ( ± 5 )
备热面下导热系数 ( w/m.k )	0.035(20 )	0.035(20 )
	0.09(400 )	0.085(400 )
	0.126(600 )	0.124(600 )
	0.159(800 )	0.16(800 )
永久线收缩 ( % )	-4.0	-4.0
( 保温24小时 )	( 900-1000 )	( 900-1000 )
渣球含量 ( % ) >0.25mm	10.2	10.5
纤维细度 ( μ m )	2-3	2-3
备注：以上数据按国际规定的测试方法测得		

项目	硅酸铝纤维管	异形制品
使用温度 ( )	1000	1260
体积密度 ( kg/m <sup>3</sup> )	100-180	150-300
导热系数 (w/m.k)	0.034 ( 20 ) 0.09 ( 400 ) 0.12(600 )	0.127 ( 600 ) 0.20 ( 1000 )
渣球含量 ( % ) >0.25mm	11	13.6
永久线收缩率%	-3.5	-2
保温24小时	600	1000

廊坊源创公司，是从事研究和生产保温材料、化工材料、化工产品、建筑节能材料的专业公司，是集科研、生产、销售一体的综合性经济实体，是中国绝热、隔音材料协会会员单位，是国家石油和化学工业局、国家电力总公司保温材料定点生产企业。

公司主要产品有流水线岩棉制品、离心玻璃棉制品、复合硅酸盐制品、复合硅酸（铝）镁制品、硅酸铝纤维板、管、毯（针刺毯，甩丝毯）、无石棉微孔硅酸钙、PVC/NBR橡塑海绵、泡沫玻璃板、管、硬质聚氨酯板、管、PEF高压聚乙烯防火保温材料。

“源创”产品特色：可按客户各种不同要求提供优质合适且价格适中的产品，进行防火保温，吸音降噪功能性使用材料，产品生产工艺纯熟，原材料质量及成品质量由公司独立部门严格把关，保证所有到达客户方产品均为优质达标产品；“源创”企业一直以为坚信人才为企业的根本，聘请多位高资高薪技

术人员，并培养企精神理念，使企业人力资源固根守本、生产技术精益求精，为广大新老客户提供高效稳定的服务及优质达标的产品。

廊坊源创保温材料有限公司占地50000平方米，拥有公司员工300多名，其中技术研发64人，人力资源管理40人，产品得到国家有关部门和检测机关的认可，经中国质量检验协会，中国建筑装饰协会审查批准，授予“权威检验质量可信”称号；并经《中国主要建材企业及知名建材产品概览》向全国建筑工程推荐使用；经河北省产品投师监督检验合格；同行中率先通过 I S O 9 0 0 2 国际投师体系认证。

质量第一，信誉至上，提供一流的产品，优质的服务是源创不懈的追求和永久的承诺。。廊坊源创集源创建材以优质的服务，物优价美的产品质量真诚希望各界商友同仁光临指导，共建保温耐火节能建材业界繁荣事业。。

廊坊源创打造建材业界旗舰品牌！