

河北廊坊源创保温硅酸铝纤维管管道保温厂家价格批发

产品名称	河北廊坊源创保温硅酸铝纤维管管道保温厂家价格批发
公司名称	廊坊源创保温材料有限公司
价格	35.00/立方米
规格参数	品牌:源创 规格:60 库存:1000
公司地址	大城县东马村
联系电话	0316-5953186 13463432390

产品详情

廊坊源创保温硅酸铝纤维管产品介绍

源创保温硅酸铝管壳由含有一定比例粘接剂的硅酸毡坯送入卷管机卷管，经固化后含形成的定型硅酸铝纤维管壳，异性制品由含有粘接剂的硅酸铝毡坯放入固定成型。

产品特性 · 低导热率、低热容量。 · 优良的抗震性及热稳定性。 · 优良的机加工性能。 · 施工更方便,更快捷。应用范围 广泛应用于电厂、化工、焦炼、船舶、供热等热力管道的保温绝热。

硅酸铝棉系列产品具有容重情，热熔小，导热系数低，抗热性能和机械振动性能优异等特点。

组织结构方面 1 气孔率

该材料具有气孔率高，分布均匀，一般情况下气体空隙的存在时各类材料发挥保温作用的必要条件，保温材料的导热系数大小取决于气孔的多少、气孔的尺寸、形状结构及分布。分布均匀和呈封闭状微球型孔愈多的导热系数越低。2纤维直径硅酸铝纤维直径1-4微米，呈交织状均匀分布，无需粘接剂货少量粘接剂，保温材料从热面到冷面的传热包括传导，对流和辐射三种形式，因热导随材料的密度的加大而增加，要求纤维本身容重轻，在容重不变的情况下，用减少纤维直径来达到减小纤维间的接触面积，增加串联解除数目而加大热阻，从而降低材料的导热系数。3

容重及渣球含量疏松而轻的硅酸铝棉制品最低达到96kg/m³左右，渣球含量低于4%

理化性能方面PH值 硅酸铝棉制品的PH值为6.5-7，基本呈中性，无可溶性氢化物，不含对设

备和管道表面造成腐蚀，主要成分为SiO₂占50.6%
Al₂O₄占47.2%，不会对环境产生污染，具有良好的化学稳定性

最高使用温度 硅酸铝棉制品有四种规格 普通型1050度 高纯型1100度 高铝型1200度
高温型1250度

使用性能 硅酸铝制品线变化为1150 x6h时线变化 2.4%（200-400） x6h时线变化 0.2%。
线变化是指保温材料在高温下产生的析晶、熔缩、破坏了材料的多孔结构而发生性能的变化，一般保温材料的线变化是该材料的5-10倍。

廊坊源创公司，是从事研究和生产保温材料、化工材料、化工产品、建筑节能材料的专业公司，是集科研、生产、销售一体的综合性经济实体，是中国绝热、隔音材料协会会员单位，是国家石油和化学工业局、国家电力总公司保温材料定点生产企业。

公司主要产品有流水线岩棉制品、离心玻璃棉制品、复合硅酸盐制品、复合硅酸（铝）镁制品、硅酸铝纤维板、管、毯（针刺毯，甩丝毯）、无石棉微孔硅酸钙、PVC/NBR橡塑海绵、泡沫玻璃板、管、硬质聚氨酯板、管、PEF高压聚乙烯防火保温材料。

“源创”产品特色：可按客户各种不同要求提供优质合适且价格适中的产品，进行防火保温，吸音降噪功能性使用材料，产品生产工艺纯熟，原材料质量及成品质量由公司独立部门严格把关，保证所有到达客户方产品均为优质达标产品；“源创”企业一直以为坚信人才为企业的根本，聘请多位高资高薪技术人员，并培养企精神理念，使企业人力资源固根守本、生产技术精益求精，为广大新老客户提供高效稳定的服务及优质达标的产品。

廊坊源创保温材料有限公司占地50000平方米，拥有公司员工300多名，其中技术研发64人，人力资源管理40人，产品得到国家有关部门和检测机关的认可，经中国质量检验协会，中国建筑装饰协会审查批准，授予“权威检验质量可信”称号；并经《中国主要建材企业及知名建材产品概览》向全国建筑工程推荐使用；经河北省产品投师监督检验合格；同行中率先通过ISO 9002国际投师体系认证。

质量第一，信誉至上，提供一流的产品，优质的服务是源创不懈的追求和永久的承诺。。廊坊源创集源创建材以优质的服务，物优价美的产品质量真诚希望各界商友同仁光临指导，共建保温耐火节能建材业界繁荣事业。。

廊坊源创打造建材业界旗舰品牌！