

# 泰和安TX3308火灾声光报警器（四线制）

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 泰和安TX3308火灾声光报警器（四线制）           |
| 公司名称 | 盐城众安消防设备有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:泰和安<br>型号:TX3308<br>产地:广东 深圳 |
| 公司地址 | 盐城市嘉元广场东区幢北1518室                |
| 联系电话 | 0515-88779233 18962006835       |

## 产品详情

### 泰和安TX3308火灾声光报警器（四线制）

#### 一、TX3308火灾声光报警器性能特点

- 1、采用声与光独自控制，实现声光与广播交替报警。
- 2、利用多只高亮LED作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
- 3、电子编码方式，可由电子编码器直接编址，工程调试简便可靠。
- 4、采用专用集成芯片。
- 5、总线和直流24V四线制供电方式，使用可靠。
- 6、软硬件滤波设计，提高产品抗干扰能力。

#### 二、TX3308火灾声光报警器技术参数

型号：TX3308

名称：火灾声光报警器

品牌：泰和安

工作电压：15~28V(脉冲)、DC20~28V

监视电流：0.4mA

启动电流：0.4mA

电源监视电流：4mA

电源启动电流：12.0mA

编码方式：电子编码

### 三、TX3308火灾声光警报器接线图

Z1、Z2：总线信号输入，无极性；

D1、D2：直流24V电源输入，无极性；

COM：预留端子。