

东莞扫地车驾驶式扫地车物业扫地车大型扫地车

产品名称	东莞扫地车驾驶式扫地车物业扫地车大型扫地车
公司名称	东莞市丽洁清洁用品有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区胜和运河东三路福安楼18号
联系电话	076922888008 13922960506

产品详情

环卫型1880

*环卫型1880内置超强吸力系统，750W的风机，10平方米超大过滤面积，比同类型扫地机高双倍的吸尘功率，专业解决道路灰尘厚重等污染问题。

*扫地机采用高品质意大利技术驱动桥，美国进口控制器，爬坡能力更强，配备大功率驱动电机，更稳定更耐用，能在小区，景区和30度以内的坡度环境工作

*配备减震系统，保护机器零部件因松动造成的机器故障，并提高驾驶舒适性

*专利自动振动技术，无需停机振尘，保障滤芯通畅，提高机器的吸尘效果

*主边刷一体化控制，拉杆调节，操作简单方便，人性化

*超大垃圾箱容量，减少垃圾倾倒次数，减轻清洁工劳动强度，节省工作时间

序号	项目	单位	环卫型1880
----	----	----	---------

1	宽度（含刷）	mm	1880
2	清扫效率	m ² /h	13000
3	续航时间	h	6-8
4	垃圾箱容量	L	195
5	过滤器面积（滤芯）	m ²	10
6	主刷的尺寸	mm	800
7	边刷的尺寸	mm	500
8	最大行驶速度	km/h	18
9	清扫速度	km/h	7
10	最大倾斜度	o	30
11	电瓶电压	V	48
12	整机重量	Kg	890
13	作业功率	W	(风机750+主刷750+边刷80*4+振尘90)=1910W
14	驱动功率	W	2500
15	总功率	W	4000
16	雾式喷水水箱（可选配）	L	30
17	尺寸（长*宽*高）	mm	1950*1880*1850

产品技术优势说明

一：减震技术的增加（专利技术）

国内扫地机普遍没有使用减震技术，容易因为地面颠簸（不平整或者需要过减速带）而造成某些零件的松动，对于驱动桥，边刷摇臂等部件更是欠缺缓冲保护，所以故障率相对较高。我司扫地机减震技术的加入，除了提高了驾驶人员的驾驶舒适度，更能保护机器内部的零配件，使用过程中故障率更低。

二：刹车系统加强

普通扫地机刹车一般用普通链条刹车，由于刹车灵敏度欠佳，很容易造成人或者车身的损坏。为了保障清洁工人的安全及不破坏清扫的环境，我司运用了油刹技术，刹车比普通扫地机灵敏。

三：主刷边刷一体化调节控制（专利技术）

普通扫地机在清扫过程中，产生刷子的磨损，往往需要打开面板，扭螺丝调高度。

我司专利设计一体化控制，直接通过一个拉杆控制全车刷子的高度，避免人手调节的麻烦，而且更准确。

四：垃圾箱容量增大

垃圾箱容量的不足，造成清洁工倾倒次数增加，从而增加清洁工的劳动强度和降低了工作效率。我司生产的扫地机垃圾箱设计比同类型的大1/3，能满足垃圾较多区域清扫时的装载需要。

五：清扫与吸尘电机功率升级增大

工作电机的加大与升级，加强了机器的清洁效果，应对某些灰尘较大的环境，也能做到丝毫不扬尘。

六：自动振尘装置

我司专利设计自动振尘，无需和市面上同类型的扫地机一样需要停机振尘。在工作过程中间歇振尘，确保滤芯畅通，吸力的正常。

七：驱动桥技术：采用电动汽车专用件，属于载重量更大的优质配件，比普通的扫地机驱动桥成本贵近一倍，设计3倍过载能力，爬坡能力与汽车媲美。