

德士美特效火花机油TME160

产品名称	德士美特效火花机油TME160
公司名称	东莞市德士美润滑油科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德士美 型号:TME160 产地:东莞市
公司地址	东莞市大朗镇洋坑塘村富洋路138号之一
联系电话	13929409938

产品详情

性能描述:

由深度精制的轻质矿物油馏份与抗氧化剂等调配而成，提供较快的加工速度及优异的表面加工精度。无色无味，加工无烟雾，决不刺激神经和皮肤，适合高速及高精度火花放电加工使用。

主要优点:

1、加工精度高：本产品具有良好的介电特性和冷却特性，便于对放电进行控制，具有极低粘度，在放电间隙中可以自由流动，有利于固体颗粒的快速脱除。2、改善工作环境：本品挥发性低，不含苯，无有害成份，无刺激气味。在加工中不会对工人造成不舒服的感觉。3、不含氟化物和氯化物，不会破坏臭氧层，符合环保要求。4、优质的综合性能，减少了因清洗过滤器和换油而造成的停机。5、安全可靠：不仅闪点高，而且低挥发性，减少火灾隐患。6、不含芳香烃及环烷烃，不会腐蚀橡胶或塑料零件。7、无色无味，便于观察加工情况，改善工作环境。

主要用途：

该油品适用于粗加工或精密加工的现代火花机。

使用方法：

注意事项：1.在电火花加工中，由于两电极之间产生电弧，瞬间温度高达上千度，所以在使用时,应将被加工零件完全浸没在油中。一般火花机油淹没工件3-5cm。产生燃烧的必要条件：a)有明火，达到该物质的闪点b)有氧气 2.增加空气的流动性，良好的空气流动性能够降低空气中火花机油在空气中的含量，从而降低着火的危险程度。 3.良好的冷却循环，使油温控制在一定的范围内。过高的油温会使火花机油的挥发性增强，从而导致其在空气中的浓度增加。进而会引发不必要的火灾。 4.火花机油本身是一种黏度较低，闪点相应较低的产品。所以在使用时，应注意要配备必要的灭火设备（就近）。 5.操作人员在进行生产时，尽量避免离开操作机台或一人管多台设备。

产品包装：

大桶：200L/桶，小桶：18L/罐