

德士美全合成火花机油TME180

产品名称	德士美全合成火花机油TME180
公司名称	东莞市德士美润滑油科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德士美 型号:TME180 产地:东莞市
公司地址	东莞市大朗镇洋坑塘村富洋路138号之一
联系电话	13929409938

产品详情

性能描述:

由深度精制的轻质矿物油馏份与抗氧化剂等调配而成。具有天然的高介电强度及氧化稳定性能, 极低的芳香烃含量, 确保在加工过程中不产生烟雾、不刺激皮肤、不容易形成浮渣和积炭, 使用寿命长。粘度较低, 具有良好的冷却及冲屑性能, 能有效地冲离由放电加工所产生的金属碎屑及抑制强烈火花向四方溅射, 更适合镜面火花机加工

主要优点:

1、加工精度高：本产品具有良好的介电特性和冷却特性，便于对放电进行控制，具有极低粘度，在放电间隙中可以自由流动，有利于固体颗粒的快速脱除。2、改善工作环境：本品挥发性低，不含苯，无有害成份，无刺激气味。在加工中不会对工人造成不舒服的感觉。3、不含氟化物和氯化物，不会破坏臭氧层，符合环保要求。4、优质的综合性能，减少了因清洗过滤器和换油而造成的停机。5、安全可靠：不仅闪点高，而且低挥发性，减少火灾隐患。6、不含芳香烃及环烷烃，不会腐蚀橡胶或塑料零件。7、无色无味，便于观察加工情况，改善工作环境。

主要用途：

该油品适用于粗加工或精密加工的现代火花机。

使用方法：

注意事项：1.在电火花加工中，由于两电极之间产生电弧，瞬间温度高达上千度，所以在使用时,应将被加工零件完全浸没在油中。一般火花机油淹没工件3-5cm。产生燃烧的必要条件：a) 有明火，达到该物质的闪点 b) 有氧气 2.增加空气的流动性，良好的空气流动性能够降低空气中火花机油在空气中的含量，从而降低着火危险程度。 3.良好的冷却循环，使油温控制在一定的范围内。过高的油温会使火花机油的挥发性增强，从而导致其在空气中的浓度增加。进而会引发不必要的火灾。 4

.火花机油本身是一种黏度较低，闪点相应较低的产品。所以在使用时，应注意要配备必要的灭火设备（就近）。

产品包装：

大桶：200L/桶，小桶：18L/罐