

泰和安HY5723D广播控制盘（MP3）

产品名称	泰和安HY5723D广播控制盘（MP3）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泰和安 型号:HY5723D 产地:广东 深圳
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

泰和安HY5723D型广播控制盘/MP3

一、结构外观

本设备采用标准上架结构形式：高132.5mm (3U标准) × 宽482.6mm × 厚225.0mm

二、接线端子说明

- 1、电源输入：本机DC24V电源接入端口。
- 2、遥控输出: 接功率放大器遥控端子（输出直流24V）。应急广播时强行启动功率放大器。
- 3、功放故障输入：功率放大器故障接入端子，不分正负极性。
- 4、定压输入1：它与功率放大器1音频输出相连。
- 5、定压输出1：广播系统的音频输出线，定义为干线1。
- 6、定压输入2：它与功率放大器2音频输出相连。
- 7、定压输出2：广播系统的音频输出线，定义为干线2。
- 8、CAN接口：预留。

9、RS485接口：消防控制器通信接口。

10、机壳E：接大地。

11、音频输出：音频广播信号输出接口。

12、外线1：音频信号输入接口。连接外置音源信号，如CD唱机、收音机等。

13、外线2：音频信号输入接口。

14、卡号设置：设置上锁。

15、级联输出：RJ45接口，内部控制专用接口，用于广播系统多台设备的控制，如联动多台功率放大器。

16、RS485接口：预留。

17、功能设置：它采用侧卧式八位DIP开关，DIP1~DIP4位用于RS485从机地址设置。DIP5~DIP8用于当使用多路功放时，每路干线上接入消防广播模块的地址分配设置。