

广东卫生间生产厂家德立兴蓝色厨卫王防水涂料

产品名称	广东卫生间生产厂家德立兴蓝色厨卫王防水涂料
公司名称	广州固强建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	德立兴:10kg DLXFS-108:20kg 广州:5kg
公司地址	广州市白云区新市镇汇港街119号铺自编04
联系电话	02028166358 18588615689

产品详情

广东卫生间生产厂家德立兴蓝色厨卫王防水涂料 颜色: 水泥灰, 蓝色, 绿色

产品概述本产品是一种由以优质改性丙烯酸共聚乳液和多种添加剂组成的有机液料,再以高铝高铁水泥及多种填加剂组成的无机粉料,经科学配方加工制成的双组分水性防水涂料。无毒环保,抵御高的静水压,具有负水面的防水功能,可在潮湿基面施工,耐磨性好,粘结性佳,可用于饮用水池等。适用范围最适合于卫浴间、厨房、楼地面、阳台等工程的防水、防渗和防潮可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内、外防水工程。产品优点* 抵御高的静水压,具有负水面的防水功能;可在潮湿的区域施工;容易操作,只需现场搅拌即可使用;* 耐磨性好,粘结性佳,干固后可采用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖;良好的透气性;* 无毒、无害,可用于水池和鱼池等;基面准备* 底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;

* 所有小孔隙、砂眼可用堵漏王将其抹平;涂刷浆料之前,预先充分湿润底材,但不能有积水。施工工艺将粉料倒入盛有添加剂的容器中,机械搅拌3分钟至无沉淀的胶状体,然后静置3-5分钟后,再搅拌一下即可使用。在使用过程中应保持间断性的搅拌,以防止沉淀。使用硬毛刷、滚筒或喷浆机将混合浆料均匀地涂刷或喷涂于潮湿的底材上;分层施工,第二层的涂刷方向应与第一层垂直 每一层厚度不得超过1mm。每层施工的时间间隔不小于4小时. 注意事项* 施工温度应在5 至35 ;开调后的浆料1小时内用完;在水泥压光基面施工前,需先重新拉毛基面;在防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶粘剂;参考用量防水膜厚度为1.0mm时,理论用量约为1.5 - 2.0kg/m²。实际用量视具体基面情况而定。保质期:保质期为一年。

包装规格:

20kg/桶

10kg/桶

5kg/桶

姓名：王小姐 公司：广州德立兴有限公司

电话+8602028166358传真+8602028166358移动电话：18818410096电子 邮件：1299293499@qq.com