广州德立兴聚氨酯批发零售

产品名称	广州德立兴聚氨酯批发零售
公司名称	广州固镪建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	德立兴:10kg DLXFS-301:20kg 广州:20kg
公司地址	广州市白云区新市镇汇港街119号铺自编04
联系电话	02028166358 18588615689

产品详情

一、 产品介绍

聚氨酯防水涂料属高分子化学反应型防水涂料。它是由含异氰酸酯基（-NCO）的聚氨酯预聚体（甲组份）和含有多羟基（-OH）固化体、以增塑剂、增粘剂、防霉剂、稀释剂等助剂的混合物（乙组份）组成。双组份按一定比例混合均匀，经过固化后形成均匀的、富有弹性防水的整体防水胶膜。

二、 性能指标

试验项目 指标

抗拉强度Mpa ≥1.90

延伸率％ ≥450

低温柔性（℃） ≤-35弯折无裂纹

不透水性（0.3Mpa、30min） 不渗漏

涂膜表干时间h ≤8

涂膜实干时间h ≤24

固含量％ ≥94

三、 产品优点

l1、冷施工法、操作极为安全

l2、液态施工、凝固期短、是粘结与防水两种功能合二为一的材料，适合各种形状界面大面积无缝施工

l3、具有优良的延伸性、抗拉强度，对防水基层的伸缩和变形开裂具有挢连作用

四、 施工要点

l1、施工基面要求干燥、坚实、平整、无灰尘、无油污，含水量<8%

l2、涂料的施工通常分两遍进行。将混合后的涂料用橡胶刮板或毛刷均匀地涂刷在基面上，涂刷在垂直的两个方向上反复多次进行，确保涂料在基面的渗透和粘结，在第一层涂层固化后(4-8小时)即可进行第二遍施工

l3、施工完毕后24小时内禁止踩踏，全部防水层完全干固后应立即做保护层

l4、参考用量：2.3-2.8kg/平方米

五、 适用范围

l1、混凝土、木、钢、石棉瓦等结构的屋面

l2、地下室混凝土底板、内外墙、隧道

l3、卫生间、厨房、非食用水池、落水管口

l4、金属、污水池的防锈、防腐蚀

六、 注意事项

l1、混合后的涂料应在20分钟内用完，施工温度宜在5℃以上

l2、施工时要保持空气流通

l3、尚未用完的涂料必须将桶盖密封，防止涂料吸潮固化

l4、运输中严防日晒雨淋、碰撞

l5、储存在干燥、通风的仓库内，储存期6个月

包装规格:

34升/桶

24升/桶

联 系 人：王小姐

联系电话:微信号：18818410096

QQ号码 ：1299293499

邮　箱：1299293499@qq.com

公司地址：广州市白云区龙归工业园