

现货供应光亮退火304不锈钢无缝管温州不锈钢管厂

产品名称	现货供应光亮退火304不锈钢无缝管温州不锈钢管厂
公司名称	温州久鑫不锈钢有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	长度:5-7m 产地:温州 材质:304不锈钢
公司地址	温州市龙湾区海滨街道沙村路6号前门
联系电话	15669843777

产品详情

温州久鑫不锈钢有限公司是以加工、销售不锈钢无缝管、不锈钢焊管、不锈钢装饰管、不锈钢方管、不锈钢毛细管、卫生级不锈钢管为主体的生产企业，公专业生产：奥氏体、双相钢、超级不锈钢等系列不锈钢管和管件，奥氏体、双相钢、超级不锈钢等系列不锈钢管和管件公司严格执行ISO、IDF、DIN、GB和3A工业标准，原材料由上钢五厂、湖州久立、宝钢、太钢集团等特殊钢企业提供。

温州久鑫不锈钢有限公司 联系人：李经理 销售热线：0577-86133663 0577-86133367 手机15669843777

我公司可生产牌号有：304、304L、321、316、316L、310S、2205、2507、317L、347H、904L等材质。执行GB/T14976-2012,GB/T14976-2002,GB13296-2013 , GB13296-2007,GB/T12771-2008,ASTM A312,ASTM A213等国内外标准。

产品质量可靠，品种齐全，能满足石油、化工、食品、啤酒、制药、果汁、水处理、生物工程、高纯度气体等行业的需要。公司生产的不锈钢管、不锈钢无缝管不仅获得国内市场客户的认可，并远销韩国、俄罗斯、美国等国外地区，深受客户青睐。温州久鑫不锈钢有限公司自成立以来，基于国内领先的技术和先进的管理方式，以优质的产品和良好的信誉赢得了国内外客户的一致好评。满足客户的需要是我们的第一追求，久鑫人心怀“办特色企业，创知名品牌”之理想;将以自己的执着、诚信和尊严，精心打造每一件产品，提供优质服务。

联系人：李经理

电话: +86-0577-86133663

+86-0577-86133367

传真: +86-0577-86133367

手机：15669843777

机械构造用及装饰用不锈钢钢管工业配管用不锈钢钢管
锅炉热交换器不锈钢钢管(压接管)一般配管用不锈钢钢管

食品卫生用不锈钢管 不锈钢耐高温高压管

二、不锈钢管制造规格 不锈钢无缝管、精密不锈钢管(毛细管1-6mm)、不锈钢焊管

外径： 2mm—1500mm厚度：0.1—30mm

材质：301、304、304L、316L、321 (1Cr18Ni9Ti)、310S (0Cr25Ni20)、309S

特性：耐高温（1150度）；化工用管；液体（气体）输送用管

1.圆管： 9.5~406.4mm厚度:0.4~8.0mm

2.方管:10x10~150x150 mm 厚度:0.4~6.0 mm

3.矩管:10x20~100x200 mm 厚度:0.4~6.0 mm

三、机械构造用及装饰用不锈钢钢管

进口一级正材SUS304、304L、316、316L 201、202

1、圆管:1-406.4mm厚度:0.3-12.0 mm

2、方管:10*10-150*150mm厚度0.4-6.0mm

3、矩管:10*20-100*200mm厚度:0.4-6.0mm

4、花管:15.9-76.2mm厚度:1.0-1.5mm

四、工业配管用不锈钢钢管

执行标准：ASTM A312 ASTM A778 GB/T12771

材质：进口一级正材304 304L 316 316L

规格： 13.72~ 1000mm

产品用于:化工、石化、水处理、造纸、食品卫生等设备的配管

五、锅炉热交换器、冷凝器用不锈钢钢管

执行标准：ASTM A249 JIS G3463或DIN 17457

材质：进口一级正材304 304L 316 316L

规格： 13.72~ 1000mm

产品用于：建造高压和超高压电站锅炉，建造过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸管。

六、食品卫生用不锈钢管

执行标准：ASTM A249 ASTM A270 JISG3347

材质：进口一级正材304 304L 316 316L

规格：15.9~165.

产品用于:化工、石化、水处理、造纸、食品卫生等设备的配管

【304 N：与 304 相同特性，是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

【309：较之304有更好的耐温性，耐温高达980 。

【309 S：具多量铬、镍，故耐热、起初商家对后市比较看好多维稳观望致使目前高位盘整以窄幅下跌为主但在中西部地区的增速仍相对可观抗氧化性佳，产品如：热交换器、锅炉零组件、喷射引擎。

【310：高温抗氧化性能优秀，最高使用温度1200 。

现货不锈钢扁钢厂家【316：继304之后，第二个得到最广泛应用的钢种，主要用于食品工业、钟表饰品、制药行业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。

【316 L：低碳故更耐蚀、易热处理，产品如：化学加工设备、核能发电机、冷冻剂储槽。

【321：除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外，其他性能类似304。

【347：添加安定化元素铌，适于焊接 航空器具零件及化学设备。

【400系列：铁素体和马氏体不锈钢，无锰，一定程度上可替代304不锈钢

【408：耐热性好，弱抗腐蚀性，11%的Cr，8%的Ni。

【409：最廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。

【410：马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

【416：添加了硫改善了材料的加工性能。

【420：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。

【430：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。

【440：高强度刃具钢，含碳稍高，经过适当的热处理后可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58HRC，属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种：440A、440B、440C，另外还有440F（易加工型）。

【500系列：耐热铬合金钢。

【600系列：马氏体沉淀硬化不锈钢。

【316、【316L、【321、【304不锈钢管格：