SJG系列斜流式风机

产品名称	SJG系列斜流式风机
公司名称	德州郢凯空调设备有限公司
价格	850.00/1件
规格参数	材质:不锈钢 用途:散热通风 性能:低噪音
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路208号
联系电话	0534-2444660 15953423700

产品详情

斜流风机又名混流风机是介于轴流风机和离心风机之间的风机，斜流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动，壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式。

材质部件

制作斜流风机的常用材质为：钢、玻璃钢、铝等。

斜流风机主要部件为：电机、叶轮、外筒、内筒、导叶、底脚等等.

配套部件；华1博斜流风机消音器，有效解决噪音问题。

原理

应用子午加速方法和“ 准三元 ”流动理论设计混流风机采用锥型轮结构，扭曲翼形叶片，进风口加置集流器或弧形消音器。

优点

具有压力高、风量大、高效率、结构紧凑、噪音低、体积小、安装方便等。

范围

广泛应用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。

结构特征

斜流风机主要由叶轮、机壳、进口集流器、出口导流片、电动机等部件组成。

机壳采用圆筒形、分三段法兰联接成整体，出口进口顺着气流联接管网，进口集风器制成剑收式流线形，装有吸音网板组成的整体结构，出口装有导流片，使出口气流有良好的气流分布，稳定的压力持性。

用途

斜流式风机可作为一般通风换气用，使用条件如下：

1. 应用场所：作为一般工厂及建筑物的室内通风换气，既可用作输入气体，也可用作排出气体。

2. 输送气体的种类：空气和其它不可燃的气体，对人体无害的对钢材无腐蚀性气体。

3. 气体内的杂质：气体内不请允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。

4. 根据用户特殊需要还可以设计用磁电机传动，实现无极变速，变风量结构型式。

5. 气体的温度：不超过80°C。

性能选择

1. 风机的性能按性能表上查阅，表中列出的性能是
高效率范围内的性能，按流量分为六个性能点，选用时按性能表为准。

2. 风机出厂的合格品性能是在额定流量时全压值不超过±5%。

3. 性能选用表中是按标准状态下风机性能，无论技术文件或订货要求的性能均按标准状态为准，标准状态大气压B=101325Pa,大气温度t=20oC，相对湿度φ=50%度时的空气状态，当实际使用条件与上述不符合时按有关公式进行换算。

4. 风机安装方式可分为立式和卧式，如立式安装须在订货时注明，如有在流量，压力等性能参数上特殊要求，我厂将为您另行设计生产。

德州郢凯空调设备有限公司是风机盘管、温控器、铝合金风口、风机系列、阀部件、镀锌风管、玻璃钢

风管、高大空间机组、屋顶通风器、空调配件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。德州郢凯空调设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。 公司专业研发、生产中央空调、采暖自控、楼宇自动化、智能家居的供应商，公司拥用强大的科技研发团队，良好的实验环境，拥有国内先进年产100万台的生产流水线，高精度自动化贴片机、回流焊及温控器产品研究实验室，多年来郢凯产品销售遍及全国20多个省市自治区和世界30多个国家及地区，并为国内知名空调、采暖及自控厂提供OEM代工服务，欢迎国内外厂商及外贸公司洽谈配套合作事宜。 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

公司网址:www.dzzktf.com 联系电话：18606401850