

供应耐腐蚀耐高温不锈钢深井泵

产品名称	供应耐腐蚀耐高温不锈钢深井泵
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:中蓝 型号:QJR 产地:天津市
公司地址	天津市双桥河工业园欣发路8-1号
联系电话	13752313265

产品详情

供应耐腐蚀耐高温不锈钢深井泵

一：产品概述：（天津中蓝泵业自主研发）

耐高温热水潜水泵适用于各个单位，如：洗浴中心，小区采暖，企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。该设备噪音低，效率高节约电能。

二：设备优点--1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装。--2: 采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。--3: 机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端。

4：电机采用德国技术，保证质量。

三：QJR热水潜水泵技术参数： 1：允许工作水温范围：+5至+125 2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 3：PH值（酸碱度）6.5-8.5 4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L 5：氯离子的含量不大于400mg/L 6：机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。电源频率为50Hz，额定电压为380v或440V、550V、660v、1140V或高压3KV、6KV、（允差+ -5%）的三相交流电源。

四：材料

叶轮：铸铁HT300,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1（用于有腐蚀性温水）
泵壳：铸铁HT300,或不锈钢如：2Gr13.304 泵轴：冷拉钢镀铬，或不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩） 电机密封：橡胶密封O形环；机器密封。电机膨胀调节囊橡胶材质。

通知：

我公司最新推出高温控制设备，超出设定温度可自动停泵。这样大大提高了水泵的使用寿命和安全性。

在这里中蓝泵业欢迎全国朋友来我公司参观，买不买不要紧，您能抽出宝贵的时间来我公司看一看就是我们最大的荣幸