

DWT 轴流式 玻璃钢防腐防爆屋顶风机负压风机

产品名称	DWT 轴流式 玻璃钢防腐防爆屋顶风机负压风机
公司名称	德州郢凯空调设备有限公司
价格	460.00/1件
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路208号
联系电话	0534-2444660 15953423700

产品详情

DWT- 型系列机号中12#-24#共八种机号风机，采用改变转速、角度和叶型的方法，扩充性能参数范围以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统匹配，以利实现节能和降噪。运转平稳、寿命长转动惯量小，动平衡精度高，运转平稳，且各项性能指标的企业内近代标准中的要求均高于风机行业标准，确保风机在同行中处地位。适用面广，风机可以根据使用要求，制作成防爆型，适用于易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合的强制排风；多次经省市技术监督局检测合格，用户可放心使用

1.风机允许全压启动或降压启动，但应注意，全压启动时的电流为5~7倍的额定电流，降压启动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采用降压启动。（当功率大于11KW时，宜采用降压启动）。

2.试车时人数不少于两人，一人控制电源，一人观察风机运转情况，发现异常现象立即停机检查；首先检查旋转方向是否正确；风机过程中，应检查各相运转电流是否平衡，电流是否超过额定电流；若有不正常现象，应停止检查。运转五分钟后，停机检查风机是否有异常现象，确认无异常现象再开机运转。

3.双速风机试车时，应先后启动低速，并检查旋转方向是否正确；启动高速时必须待风机静止后再起，以防高速反向旋转，引起开关跳闸及电机受损。

4. 风机达到正常运速时，应检测风机各相输入电源是否正常，风机的运行电流不能超过其额定电流，若运行电流超过其额定电流，应检查供给风机的电压是否正常。

5. 对离心风机和风机箱，所需电机功率是指在待定工况下，加上机械损失与应有的储备量而言，并非出风口全开时所需的功率，如风机的出风口不接管道或未加外界阻力而进行空运转，则电机有烧毁的危险，为了安全起见，应在风机的出风口或入口管路加上阀门，起动风机时关闭，运转后将阀门慢慢开启，达到规定工况为止，并注意风机电流是否超过规定值。德州郢凯空调设备有限公司是风机盘管、温控器、铝合金风口、风机系列、阀部件、镀锌风管、玻璃钢风管、高大空间机组、屋顶通风器、空调配件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。德州郢凯空调设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司专业研发、生产中央空调、采暖自控、楼宇自动化、智能家居的供应商，公司拥用强大的科技研发团队，良好的实验环境，拥有国内先进年产100万台的生产流水线，高精度自动化贴片机、回流焊及温控器产品研究实验室，多年来郢凯产品销售遍及全国20多个省市自治区和世界30多个国家及地区，并为国内知名空调、采暖及自控厂提供OEM代工服务，欢迎国内外厂商及外贸公司洽谈配套合作事宜。 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

公司网址 :www.dzzktf.com 联系电话 : 18606401850