

# 网络高清室外专用监控摄像头

产品名称	网络高清室外专用监控摄像头
公司名称	佛山市羽瞳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教羊额村委会周地工业区永安路9号之48（注册地址）
联系电话	13711220245

## 产品详情

### 网络高清室外专用监控摄像头

#### 产品特点：

1/3” 200W像素超低照度逐行扫描CMOS；

超低照度CMOS Sensor，最低照度为0.1Lux@F1.4彩色，0.01Lux@F1.4黑白；

智能2D、3D降噪算法，夜晚画面干净清爽；

智能AE曝光算法，快速收敛强光，看清发光体；

采用H.264High profile/M-JPEG双编码，三码流输出（2路H.264+1路MJPEG）；

最大分辨率可达到1280x1080@20fps

支持Android、IOS系统手机P2P访问，随时随地查看图像

可选报警、SD卡存储、WIFI等多种扩展功能；

支持标准ONVIF 2.2协议、RTSP协议、天视通UC2客户端、雄迈私有协议；

支持海康私有协议，兼容海康NVR以及IVMS-4200（版本为V2.02.03.03）PC软件平台；

兼容性卓越，兼容主流NVR以及国内外多家软件平台；

系统开放，可提供Linux、Windows SDK开发包以及CGI协议，可快速二次开发。

名称 :	200万网络高清室外专用摄像机
摄像机参数 :	
传感器类型	1/3" 高清CMOS传感器
最低照度	彩色0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR 黑白0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
快门	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒
日夜转换模式	IR-CUT
镜头	高清光学镜头3.6mm标配
角度	手动调整
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 HighProfile , JPEG抓图
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	1280*1080
帧率	50Hz:25fps (1280*1080) 60Hz:30fps (1280*1080)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	网络存储
智能报警	移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,SMTP,NT P,onvif
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
视频输出	网络接口
一般规范	
工作温度和湿度	-10 ~60 , 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC15V/2A ± 10%
功耗	7.5W MAX
红外照射距离	1颗 “ EXIR ” :30 米;
尺寸(mm)	340mm*230mm
重量	280g