

## sw7152防爆led平台灯30w led防爆灯30w

产品名称	sw7152防爆led平台灯30w led防爆灯30w
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:利雄 产地:江苏常州 型号:sw7152
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

## 产品详情

[我们知道无论是什么东西，在长期使用后总没有刚开始的那种好性能，LED防爆灯也是如此。因此这就需要我们对防爆灯具外壳上的积尘和污垢进行清理，以提高灯具光效和散热性能，并且时时进行维护。](#)

[一、清洁方式可根据灯具外壳防护能力而定，采常见的清洗方式有喷水或用湿布抹。喷水清洗时，要注意的是我们必须切断防爆灯的电源以免发生触动的危险\(使用湿抹布时也得注意\)，同时严禁用干布擦洗灯具塑料透明外壳，这是因为在擦拭的过程中或许会产生静电损坏内部元件。](#)

[基本参数：](#)

[执行标准：GB3836.1、GB3836.2](#)

[sw7152防爆灯防爆标志：Exd II CT6 Gb](#)

[sw7152防爆灯额定电压：AC220V 50/60Hz \(如有特殊要求请注明\)](#)

[sw7152防爆灯防护等级：IP66](#)

[sw7152防爆灯光通量：120lm/W](#)

[sw7152防爆灯防腐等级：WF2](#)

[sw7152防爆灯引入装置：G3/4” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆](#)

[sw7152防爆灯接线端子：](#)

[sw7152防爆灯安装方式：A：吸顶式、b：管吊式、C：吸顶式、f：法兰式、护栏式](#)

[sw7152防爆灯LED光源：20W-80W](#)

[sw7152防爆灯尺寸：260\\*300mm](#)

[sw7152防爆灯灯具重量：4.9kg](#)

[sw7152防爆led平台灯30w led防爆灯30w产品特点：](#)

- [1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。](#)
- [2、适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所。](#)
- [3、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。](#)
- [4、T1-T6组温度组别。](#)
- [5、适用于防护等级较高、潮湿的场所。](#)
- [6、85~260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。](#)
- [7、芯片：采用原装进口，每瓦亮度可达150lm，寿命长达10万小时LED光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中。](#)
- [8、外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电、防腐蚀喷涂。](#)
- [9、隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘、防水、防腐能力。](#)
- [10、散热器：采用外圆阵列散热片设计极大避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆周阵列散热片设计，使光源面温度快速向外传热让LED芯片温度均衡，LED和电源温升合理控制在40度范围之类。极大保证灯具使用寿命](#)
- [11、透明件：采用扩散防眩目透明件实现360度无死角发光，采用凌晶钢化玻璃，钢化纯度高，耐腐蚀耐冲击，透光率达95%-98%](#)
- [12、反光器：新型材质的反射器无光损，光线反射率可达99%，反射率和光斑均匀性都优于常规材质。](#)

[sw7152防爆led平台灯30w led防爆灯30w品质保证：](#)

[公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行6年保用,自购买之日起6年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。](#)

[我司专业生产sw7152防爆led平台灯30w led防爆灯30w，如有任何疑问欢迎咨询我司销售人员。](#)