LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w

产品名称	LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:利雄 型号:sw7152 产地:江苏常州
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w基本参数:

<u>执行标准:GB3836.1、GB3836.2</u>

<u>防爆标志: Exd II CT6 Gb</u>

额定电压: AC220V 50/60Hz (如有特殊要求请注明)

<u>防护等级:IP66</u>

<u>通量: 120lm/W</u>

防腐等级:WF2

<u>引入装置:G3/4"引入口规格,适合 10mm- 14mm电缆</u>

接线端子:

安装方式: A:吸顶式、b:管吊式、C:吸顶式、f:法兰式、护栏式

LED光源: 20W-80W

尺寸: 260*300mm

<u> 灯灯具重量:4.9kg</u>

LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w产品特点:

- 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。
- 2、适用于爆炸性气体环境的1区,2区场所。
- 3、适用于IIA、IIB、IIC类爆作性气体环境。
- 4、T1-T6组温度组别。
- 5、适用干防护等级较高、潮湿的场所。
- 6、85~260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。
- 7、芯片:采用原装进口,每瓦亮度可达150lm,寿命长达10万小时LED光源为低压直流工作,不需镇流器,直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中.
- 8、外壳采用铝合金整体压铸成型,表面做防高压静电、防腐蚀喷涂。
- 9、隔爆型高防爆等级,具有优良的防尘、防水、防腐能力。
- 10、散热器:采用外圆阵列散热片设计极大避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆周 阵列散热片设计,使光源面温度快速往外传热让LED芯片温度均衡,LED和电源温升合理控制在40度范围 之类。极大保证灯具使用寿命
- 11、透明件:采用扩散防眩目透明件实现360度无死角发光,采用凌晶钢化玻璃,钢化纯度高,耐腐蚀耐冲击,透光率达95%-98%
- 12、反光器:新型材质的反射器无光损,光线反射率可达99%,反射率和光斑均匀性,都优于常规材质。

<u>广泛应用于石由开采、炼油、化工、军弓等危险环境及海洋石由平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用;</u>

<u>适用于节能改造项目及检修更换困难的场所:</u>

led防爆投光灯加油站led投光灯大功率防爆灯投光灯

结构特点:

- 1、外壳全铝压铸成型,表面采用先进的喷涂技术,不生锈,不变色;
- 2、精密的结构设计,防水防尘防腐,可在户外长期使用。
- 3、一体式铝合金型材结构,轻便、抗冲击性能好,可在振动、冲击等环境下可靠稳定工作。
- 4、优质的配光设计及超长的使用寿命.平均使用寿命5万小时以上。
- 5、钢化玻璃透明罩,不锈钢材质紧固件,采用恒流驱动电源,防爆性能安全可靠。

我司专业生产LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w,如有疑问欢迎咨询我司销售人员。