

LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w

产品名称	LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:利雄 型号:sw7152 产地:江苏常州
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

[LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w基本参数：](#)

[执行标准：GB3836.1、GB3836.2](#)

[防爆标志：Exd II CT6 Gb](#)

[额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）](#)

[防护等级：IP66](#)

[通量：120lm/W](#)

[防腐等级：WF2](#)

[引入装置：G3/4" 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆](#)

[接线端子：](#)

[安装方式：A：吸顶式、b：管吊式、C：吸顶式、f：法兰式、护栏式](#)

[LED光源：20W-80W](#)

[尺寸：260*300mm](#)

[灯灯具重量：4.9kg](#)

LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w产品特点：

- 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。
- 2、适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所。
- 3、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
- 4、T1-T6组温度组别。
- 5、适用于防护等级较高、潮湿的场所。
- 6、85~260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。
- 7、芯片：采用原装进口，每瓦亮度可达150lm，寿命长达10万小时LED光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中。
- 8、外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电、防腐蚀喷涂。
- 9、隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘、防水、防腐能力。
- 10、散热器：采用外圆阵列散热片设计极大避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆周阵列散热片设计，使光源面温度快速往外传热让LED芯片温度均衡，LED和电源温升合理控制在40度范围之类。极大保证灯具使用寿命
- 11、透明件：采用扩散防眩目透明件实现360度无死角发光，采用凌晶钢化玻璃，钢化纯度高，耐腐蚀耐冲击，透光率达95%-98%
- 12、反光器：新型材质的反射器无光损，光线反射率可达99%，反射率和光斑均匀性都优于常规材质。

广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

led防爆投光灯 加油站led投光灯 大功率防爆灯投光灯

结构特点：

- 1、外壳全铝压铸成型,表面采用先进的喷涂技术,不生锈,不变色;
- 2、精密的结构设计,防水防尘防腐,可在户外长期使用。
- 3、一体式铝合金型材结构,轻便、抗冲击性能好,可在振动、冲击等环境下可靠稳定工作。
- 4、优质的配光设计及超长的使用寿命,平均使用寿命5万小时以上。
- 5、钢化玻璃透明罩，不锈钢材质紧固件，采用恒流驱动电源，防爆性能安全可靠。

我司专业生产LED防爆平台灯 sw7152防爆LED平台灯20w，如有疑问欢迎咨询我司销售人员。