

# ASR5910型个人声暴露计

产品名称	ASR5910型个人声暴露计
公司名称	山东卓力工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东济宁市市中区龙行路88号
联系电话	05377970778 13280082001

## 产品详情

ASR5910型个人声暴露计热忱欢迎您前来莅临指导,洽谈业务!!电话: 186 0537 4511 济宁卓力工矿设备有限公司专注于防爆仪器仪表的研发和制造,全部产品严格按照国家和行业标准设计,并通过了权威检测机构检验,先后取得防爆证、MA证、计量证、检验合格证等。公司拥有一个先进的监测和实验中心,始终保证产品的核心竞争力。卓力的目标是向用户提供超值的有关危险环境检测的仪器和全面解决方案,产品广泛应用于石油化工、应急救援、矿山安全、安监执法、消防、煤矿通防及职业病防治等领域。ASR5910型个人声暴露计 个人声暴露计产品介绍: ASR5910型个人声暴露计是一种既能测量指数时间计权又能测量时间平均声级的智能化噪声测量仪器。它采用先进的数字检波技术由MSP430进行控制计算,具有自动量程转换,可靠性好,稳定性高,动态范围宽等优点。其性能符合IEC61672-1及GB/T15952中2级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。基本参数:(1)测量范围声级:30dB~130dB(A) 噪声暴露:0~19.99(Pa<sup>2</sup>.h)(2)频率范围:20Hz~8kHz(3)频率计权:A计权(4)时间计权:F(快)、S(慢)(5)测量时间受控:10秒、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、8小时、24小时(6)显示4位LCD:直接显示测量的Lp、Leq、Lmax、LAE、E、Tm值。(7)传声器上准许最高声压级:135dB(8)电输入设备的最大峰值输入电压:3Vp-p(9)暴露计符合技术工作电压范围:2.2V~3.3V(10)在环境条件变化后,在参考环境条件下达到稳定所需的典型时间至少12h,在其他环境条件下至少19h.主要应用: 测量个人噪声暴露水平

评估和监测作业场所的噪声状况 确保作业场所符合法规要求

用于听力保护措施的选择安全特征:a)防爆型式:矿用本质安全型。b)防爆标志:Exib Mb。c)防护等级:IP54。服务原则:、产品的质保期为二十四个月,时间从交货验收之日起。、在质保期内,对于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责;在产品正常使用过程中发生故障,本公司将实行免费维修;如果出于操作不当致使产品发生故障,将视故障轻重收取基本的维修费,如更换零件的收取成本费。

、超过质量保证期后,如产品发生故障我公司仍将负责维修,但收取一定的维修费。、在产品使用过程中我公司技术人员将及时跟踪、了解各用户对仪表运行状况,并建立用户信息反馈档案。

公司主要产品: 1 YWSD矿用本安型温湿度记录仪 2 YSD130矿用本质安全型噪声检测仪 3 KBA3.7/600LH矿用本安型红外测温摄录仪 4 YHJ-100J矿用本安型激光测距仪 5 KBA3L矿用本安型数码摄录仪 6 YWSD50/100矿用温湿度检测仪 7 SRQ气体仪表校准仪 8 ASR5910型个人声暴露计 9 BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪 10 CD4多参数气体测定器 11 CFZ-6矿井通风阻力测定系统 12 CWH600本质安全型红外测温仪 13 CWH850矿用红外测温仪 14 YHJ-200J矿用本安型激光测距仪(带拍照) 15 YHJ-200J矿用本安型激光测距仪 16 CD10多功能气体检测仪 17

BFD-2便携式防爆数字对讲机 18 ZFBJ-YQ防爆执法记录仪 19 KFC-30直读式粉尘采样器 20  
KBA8.4L防爆数码摄像机 21 ZHS2416防爆数码照相机 22 CD3多参数气体测定器 23  
CD4(B)多参数气体测定器 24 CD4-A多参数气体测定器 25 KBA3.7/1500LH矿用本安型红外测温摄录仪  
我们始终为工矿的更安全，更舒适和更富有成效而努力! 联系人：曹伟 盛薇电话：400-083-4511  
0537-7970778 手机：13181318406 13791758014 网址：www.zhuoligk.com  
欢迎来电咨询，卓力工矿竭诚为您服务！  
TAGS：ASR5910型个人声暴露计，ASR5910型个人声暴露计白菜价