碳纤维胶,碳布胶,碳胶

产品名称	碳纤维胶,碳布胶,碳胶
公司名称	德州市新伟复合材料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:新伟 型号:CXW 产地:德州
公司地址	山东德州市德城区二屯西南街
联系电话	0534-2350069 15069207069

产品详情

一、用途：

新伟牌碳布胶为双组份改性环氧树脂胶粘剂。配套新伟碳纤维布使用。

新伟碳纤维布是一种单向碳纤维加固产品，采用12K碳纤维丝织造。

可提供两种厚度：0.111mm（200g）和0.167mm（300g）。

多种宽度：100mm、150mm、200mm、300mm、500mm及其他工程所需的特殊宽度。

碳纤维布用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固，该材料与配套浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料，可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系，适用于处理建筑物使用荷载增加、工程使用功能改变、材料老化、混凝土强度等级低于设计值、结构裂缝处理、恶劣环境服役构件修缮、防护的加固工程。

新伟结构胶它们能有效浸入纤维及混凝土面层。用于碳纤维布、芳纶纤维布、玻璃纤维布、玄武岩纤维布在混凝土、钢材表面的粘贴等方面均可以体现出出色的粘结能力。

碳布底胶，用于混凝土表面封闭、浸入，粘度较低,目前在浸渍胶中改进,不建议涂刷,除非特别要求.

碳布浸渍胶(碳布胶)，粘度稍大，用于浸渍碳布，粘贴于基材表面；改善其部分性能，免除底胶，直接用浸渍胶粘贴碳布，同样可以取得良好效果。

混凝土表面的修补胶，修补混凝土的坑槽等缺陷，又名环氧腻子。

二、力学质量执行标准GB50367-2013、GB50728-2011

三、工艺性能及特点

1、浸渍胶触变性好、修补胶不流淌，适宜立面及仰面施工；

2、抗疲劳、振动能力好，可以在桥梁限速通车的情况下施工。

3、固化时间适中，节约材料。

4、可在潮湿面施工。

四、参考用量：0.8--1.3公斤/M2。

五、包装：

碳胶：30Kg/z组

碳布：每卷50米或100米长。

六、使用：

1、打开包装桶后，先搅拌均匀，再按2:1的质量比重称量配置，按照少量多次的原则配置，避免浪费。搅拌至颜色完全一致后再搅拌2分钟为宜。

2、其他施工要求按GB50550-2010执行。

3、保质期：结构胶10个月，碳布10年。