

# 运行安全喷漆废气处理设备批发活性炭漆雾净化设备

产品名称	运行安全喷漆废气处理设备批发活性炭漆雾净化设备
公司名称	邹平乐旺炊事机械有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:乐旺 型号:YW 产地:山东
公司地址	邹平县明集开发区
联系电话	15166807368

## 产品详情

### 运行安全喷漆废气处理设备批发活性炭漆雾净化设备

#### 活性炭吸附箱应用范围

电子元件生产 电池、电瓶生产 酸洗作业车间 实验室排风 冶金、化工厂医药生产 涂装车间 食品及酿造 家具生产.

#### 2) 处理废气种类

有机废气和臭气 (如苯类、酚类、醇类、醚类、酞类等)

#### 3) 活性炭吸附箱技术特点

吸附效率高 运行成本低 维护方便 能够同时处理多种混合废气

#### 4) 配套使用

由于喷漆及烘干过程有有机废气的产生,因此,DYJ型活性炭废气净化器可与喷漆室、烘干室和喷、烘两用室配套使用,用于处理所产生的有机废气。

#### 5) 活性炭吸附箱技术说明

a.吸附单元在设备箱体内存分层抽屉式安装,能够非常方便从两侧的检查门取出。吸附单元可以选用不同材质制作,镀锌钢板、不锈钢、玻璃钢、工程塑料。

- b.检查门开启方便、密封严密。大型废气净化器的检查门分为上下两个，可以分别打开，单独取下。
- c.基架用热镀锌槽钢制作。坚固的基架可以保证设备安装和运输的要求。
- d.进（出）气口是法兰式接口，可以连接风管。可以根据实际要求安排尺寸、位置、方向。例如设在箱体顶部或侧面。
- e.由于活性炭具有能够再生的特点，因此，在活性炭用量大、废气浓度高及活性炭饱和时间短的情况下，可使用活性炭吸附箱对活性炭进行再生循环使用（脱附方法使用蒸汽或电加热）。使用活性炭脱附设备不但可以节约运行成本，而且能够对吸附的废气进行回收，同时避免了二次污染。