

# 可以进室内的小型挖掘机 微型挖掘机 多功能小挖机

产品名称	可以进室内的小型挖掘机 微型挖掘机 多功能小挖机
公司名称	山东弗斯特机械制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	弗斯特:弗斯特 FST-08:FST-08 山东:山东
公司地址	山东济宁曲阜陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区
联系电话	0537-4661187 15269727759

## 产品详情

### 一.产品参数

运输长	宽	机体高	旋转角度	额定功率	适用场景
2.55米	0.89米	1.33米	360度	8.6KW	果园 大棚 地下室 隧道 等 较大作业半径
额定频率 ( HZ )	额定总功率	标准挖斗容量	下挖较大深度	整机操作质量	
	8.6kw	0.022m	1400mm	800kg	2.4米
较大举高度	较高旋转速度	液压泵设定压力	较快行走速度	连续工作时间	占地面积
1750mm	12r/m	16 ( gf/cm2)	4 ( Km/H)	长期	1.2m <sup>2</sup>

二.产品介绍微型08挖掘机操作简单，质量可靠，适用于农用果园 大棚 等场所，也适合室内破损、地下室等场所，具有操作简单易学，维护使用成本低，设备稳定性好等特点。是广大农民朋友的好帮手。

### 三.产品颜色

卡特蓝、不脱漆。

四.使用说明 1、将本机停放平稳，确认无高压线路，四周无人员干涉情况。2、本机使用普通柴油，除寒

冷天气需加0#以下柴油，使用中请及时观察油位。3、本机使用46号液压油，且出厂已经加好；工作到1000小时保养时须加注液压油，建议使用品牌液压油，油量须在液位计80-90中间。4、工作装置连接部位每八小时应加注润滑油。5、首次开机应连续启动停止三次以上，并空运行5分钟以上，以排除管路中的气体。

五.机器出场前都已调试正常，速度适中，如须调整速度请参照下方说明：1.如有技术问题，可随时电话咨询我公司售后人员。2.发动机、液压泵等核心部件均为全国联保，有故障可咨询当地部件售后部。

六.注意事项1.禁止野蛮操作。2.本机使用环境温度应在-10-38℃，不适于可能有水喷溅的地方使用。3.本机应放置平稳，以防侧翻。4.冬天在室外工作时应空运转10分钟。5.机器运转时禁止行人在护栏里走动。6.长期停用应切断电源。7.禁止初学人员在无人看护的情况下操作。8.经常检查设备的螺丝是否松动，销子是否脱落，定期给工作装置连接部加注润滑油。1-2年根据油量性质决定是否更换液压轴。

您的信任是我们不懈奋斗的动力！保证品质是我们一贯的追求！

品质第一！服务至上！关注品质！关注我们！再次感谢您的支持与关照！

山东弗斯特机械制造有限公司

销售经理：董森

联系电话：15269727759（同微信）

QQ在线：3562346583

厂址:山东省济宁市曲阜市陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区