

# 洁净车间装修材料选用-温州康鼎净化

产品名称	洁净车间装修材料选用-温州康鼎净化
公司名称	温州康鼎净化工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:康鼎 型号:洁净车间装修 产地:温州
公司地址	温州市龙湾区永强大道明珠大楼4楼
联系电话	0577-88906188 18968955151

## 产品详情

洁净车间装修材料选用-温州康鼎净化

洁净车间装修材料选用-温州康鼎净化【相关信息】

### [洁净车间](#)

装修过程中，材料的选用[www.wzkd.net/xwdt/hyxw/164.htm](http://www.wzkd.net/xwdt/hyxw/164.htm)是一个重要的流程，分为风管材料选用、净化彩钢板材料选用以及洁净地坪材料选用。

#### 1、风管材料选用

新版GMP采用世界卫生组织和欧盟最新的A、B、C、D分级标准对洁净等级进行划分。一般，洁净车间洁净等级为C级，局部A级或B级，这就要求洁净空调系统风管选用质量及性能较好的镀锌钢板，镀锌钢板应选用镀锌层均匀，无明显氧化层，无针孔、麻点、起皮、起泡和镀锌层脱落的优质板。吊架、连接螺栓、铆钉均应采用镀锌件。风管法兰可采用普通角钢加工，但要做好除锈涂防锈漆工作。风管的外保温一般采用橡塑保温，防排烟系统风管采用玻璃棉保温。

2、净化彩钢板材料选用 为了达到洁净车间不易积尘的要求，洁净厂房的围护结构均采用不燃性净化彩钢板。净化壁板应耐腐蚀、不易积尘、平整度好、强度高、密封效果好，一般多采用50(76)型和100型金属壁板。壁板面板材料为聚脂涂层彩色钢板，内部为石膏板，石膏板外面加贴防潮镀锌钢板。净化吊顶板要求有韧性、平整度好、强度高，一般多采用55型氧化镁内衬纸蜂窝净化彩钢板吊顶。吊顶面板材料为聚脂涂层彩色钢板，内部为5mm厚氧化镁板加纸蜂窝加5mm厚氧化镁板，用胶粘接，通过这样的加强结构且吊装牢固，能满足检修人员的行走荷载。净化彩钢板之间的缝隙采用食品级密封胶进行密封，以尽量减少积尘区域。

3、洁净地坪材料选用 洁净车间洁净地坪通常由环氧砂浆自流地坪和PVC地坪组成。一般环氧自流地坪主要由砂浆及面涂层组成。环氧砂浆系统选用由环氧树脂、胺固化剂和级配混合了无机颜料的骨料组成。根据施工要求，该系统的施工厚度为36mm。该系统的砂浆层固化后非常坚硬，耐冲击，具有优良的耐磨、耐用和耐化学腐蚀的特性。面涂层选用具有双组分、100%坚固通用的环氧涂层，通过独特的配方提供了对众多化学品的防护功能，还有耐磨和易清洁性能。PVC地坪以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，具有耐磨、耐刮擦、防火阻燃、吸音、无缝焊接等特点。

实际价格以电话咨询为准！！

洁净车间装修材料选用-温州康鼎净化【厂家信息】

温州康鼎净化工程有限公司

公司地址：温州市龙湾区永强大道明珠大楼401室

净化事业部：0577-88906188

24小时服务热线：18968955151/18958862031

[洁净车间装修材http://www.wzkd.net/](http://www.wzkd.net/)

温州康鼎净化工程有限公司，公司主要从事的是净化工程、净化车间、净化厂房、无尘室、无尘车间的净化公司，是一家专业从事环境控制系统工程设计、施工、彩钢板生产、净化设备生产的专业净化企业。公司拥有一支强大的工程技术研发团队，不论客户的工程项目大小，我公司都能按照客户和ISO14644-4系统施工要求进行施工。确保每项工程质量和品质。