

MS埋刮板输送机厂家重诺机械直销

产品名称	MS埋刮板输送机厂家重诺机械直销
公司名称	泊头市鼎业环保有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:重诺 材质:碳钢 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市解放西路
联系电话	0317-8259211 15720412211

产品详情

[MS埋刮板输送机](#)

一、结构特点

- 国家行业标准设计，规范、系统，适用范围广泛。
- 输送堆积密度较高、磨琢性较强、流动性较差的物料，可多点加料，多点卸料，工艺布置灵活，全封闭输送，不污染环境。
- 埋刮板输送机可采用板式刮板，头部、中间卸料口加长，增加卸料拍打装置，加大弯曲段圆弧半径等措施，消除头、尾部、弯曲段、积料、堵料现象，或选用专用系列刮板输送机。

二、适用范围

- 广泛适用于容重 $1.2t/m^3$ ，温度小于 $100^\circ C$ ，含水率一般以手捏成团撒手后仍能松散粘性小的粉状、小颗粒和小块状物料，如：碎煤、灰、粮食、水泥、化肥等物料。
- 本系列埋刮板输送机不宜输送下列物料：堆积密度较高($> 1.2t/m^3$)的磨琢性大、粘结性强的物料；工艺上不允许有破损性的易碎物料；腐蚀性极强的物料；流动性极好的物料；高温或易燃易爆等物料。

MS20埋刮板输送机产品介绍

MS20埋刮板输送机属于双排链刮板输送机。

埋刮板输送机对物料有下列要求：

(1) 物料松散密度： $\rho=0.2\sim 2.5\text{t}/\text{m}^3$

(2) 物料温度：一般机型适用于物料温度小于 120°C ；热料型输送物料的温度为 $100\sim 450^\circ\text{C}$ ，瞬时物料温度允许达到 800°C 。

(3) 含水率：含水率与物料的料度、粘度有关，一般应以手捏成团撒手后仍能松散为度。