

# 双HZS50混凝土搅拌站设备

产品名称	双HZS50混凝土搅拌站设备
公司名称	郑州上诚机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市上街区汝南路78号院2幢6层东4单元74号
联系电话	61111449

## 产品详情

**【产品简介】** 双HZS50混凝土搅拌站该型号设备的理论生产率每小时100立方米；配备搅拌主机为双JS1000型强制式搅拌机，配料机型号为PLD1600型，螺旋输送机为LSY219型。此搅拌站配套优点是：占用资金量少，占用场地小，动用设备少，并且在配料机计量准确的情况下能够生产优质高效的混凝土。配料机和搅拌机循环工作，是桥梁工地、构件公司、大中型搅拌站理想的选购机型。双HZS50混凝土搅拌站是由供料、配料、搅拌、电气控制及钢结构部件组成的半自动混凝土拌制成套设备。适用于小规模的建筑工地、预制件厂和商品混凝土生产厂。双HZS50混凝土搅拌站主要特点：

- 1.采用组合式结构、单元模块化，安装、搬迁十分方便。
- 2.搅拌主机及骨料提升采用两台JS1000型双卧轴强制式混凝土搅拌机，搅拌质量好，效率高。
- 3.骨料配料采用PLD1600混凝土配料机，计量准确，生产效率高。
- 4.粉料采用电子秤计量，配料精度高。
- 5.水采用电子秤计量，配料精度高。

### 【技术参数】

型号	HZS25	HZS35	双HZS50	HZS60	HZS75	HZS90
主机	JS500	JS750	JS1000*2	JS1000	JS1500	JS1500
主机功率(kw)	18.5	30	37	18.5*2	30*2	30*2
整机功率(kw)	45	50	85	82	108	108
出料容量 ( m )	0.5	0.75	1	1	1.5	1.5
工作循环时间 ( s )	72	72	60	60	60	60
卸料高度(m)	1.5-3.8	1.5-3.8	1.6-3.8	3.8	3.8	4.2
最大骨料(mm)	50	60	80	80	80	80

上料方式	提升斗	提升斗	提升斗	皮带	皮带	皮带
配料机	PLD800	PLD1200	PLD1600*2	PLD1600	PLD2400	PLD2400
骨料仓容积 (m)	2m*2	2.2m*2	3.7m*3	3.7m*3	12m*3	12m*3
格数	2	3	3/4	3/4	3/4	3/4
骨料称量斗 (L)	800	1200	1600	1600	2400	2400
水泥称 (kg)	500	500	500	1000	1000	1000
水称 (kg)	500	500	500	500	500	500
外加剂称 (kg)	50	50	50	50	50	50

### 【售后承诺】

为解决客户的售后之忧，本公司郑重承诺：

- 1.为客户免费提供场地规划、设备安装、培训技术人员；
- 2.根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试；
- 3.公司长年供应机器易损件；
- 4.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题；
- 5.我公司生产的机器按国家标准实行三包；
- 6.如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内妥善解决；距公司1000公里以外的24小时之内给予满意答复。