

# 预应力绳索张力检测仪 拉线张力检测仪

产品名称	预应力绳索张力检测仪 拉线张力检测仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

## 产品详情

预应力绳索张力检测仪 拉线张力检测仪。

深圳市金象源科技有限公司主要产品有SL系列张力测试仪，钢丝绳张力测量仪 绳索张力检测仪 缆绳张力测量仪 幕墙拉索张力检测仪，钢索索拉力测量仪 绳索测力仪，电梯钢丝绳张紧力测试仪 弹性吊索张力测试仪 铜绞线张力检测仪 线索张力测量仪 斜拉桥张力监测装置。

深圳市金象源科技有限公司生产的张力仪从配件线路板 传感器 电子电阻均为军工级电子元器件使用寿命长达5年以上。

显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

主要适用于：电力 桥梁 建筑 玻璃幕墙 电气化铁路 地铁 油田 煤矿 港口 游乐场等等。

预应力绳索张力检测仪 拉线张力检测仪。技术参数：

1. 测量范围:1KN-300KN。
2. 可选型号：SL-2T/SL-10T/SL-20T/SL-30T。
3. 绳索直径:( 3mm-40mm )。
4. 可设置钢丝绳数量：7组。
5. 准确性:最大测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。
6. 显示：数字显示。

7. 电池:12v标准 (循环充电)。
8. 使用时间:26小时。
9. 材质:防锈抗风化铝。
10. 产品规格:680\*370\*55mm。
11. 外包装尺寸:730\*370\*170mm。
12. 测力仪净重:6.5KG。
13. 环境:温度范围-20。到60。
14. 防护等级:符合IP65级。
15. 显示单位:kg、N.公斤和千牛可互相转换。
16. 本产品现有系列都有现货。
17. 预应力绳索张力检测仪 拉线张力检测仪。具有系统自动补偿功能。
18. 全天候客户咨询服务

预应力绳索张力检测仪 拉线张力检测仪。公司提供 24 小时 \* 365 天的全天候客户咨询服务,如果您在使用过程中有任何疑问,欢迎您随时拨打我们的服务热线 13410099523,我们的工作人员将为您提供有序、实质、高效的服务支持。周到的上门服务 公司在全国范围内均建立了自己的销售与服务网络,当您遇到所购产品出现故障时,公司将随时指定当地的售后服务中心或产品的代理商、经销商与您取得联系,及时提供周到的上门服务,帮您解决后顾之忧。

#### 4 小时紧急响应, 72 小时修复故障

当接到您的报修请求后,公司工作人员会在4小时内作出紧急响应,并与您取得电话联系,回复其解决方案,随时通知贵方所在地售后服务机构的服务人员上门为其提供服务,承诺在72小时内修复故障。如果当地没有公司指定的服务机构,则请求贵方给予增加在途时间,出现特殊情况,我方将主动与您协商,直至圆满解决。

#### 5S服务理念

- 微笑 (smile) 用微笑传达我们开朗、体贴的服务态度。
- 迅速 (swift) 以迅速的动作快速地完成维修和保养服务。
- 真诚 (sincere) 真诚的态度工作是售后人员为人处事的基本原则。
- 灵巧 (skillful) 用智慧的工作方法和丰富的维修知识获得顾客的信赖。
- 专业 (specialty) 时刻学习专业知识,为客户提供专业而优质的服务

我们坚信:只有最专业的技术,才有最出色的产品;只有最真挚的态度,才有最满意的服务!

预应力绳索张力检测仪 拉线张力检测仪。