提升机钢丝绳拉力检测仪 通信塔拉线张力检测仪

产品名称	提升机钢丝绳拉力检测仪 通信塔拉线张力检测仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

提升机钢丝绳拉力检测仪 通信塔拉线张力检测仪

我们根据拉索这种柔性结构的特殊性，利用不同张紧情况的索的侧向刚度的不同来测定拉索的内力，现在，我们的索力测定仪已经在几百项工程中使用过，实践证明效果是良好的。由于拉索结构使用越来越广泛，而且我们的索力测定仪比国外的产品便宜很多，因而在国内外都有了广泛的市场。如果各位同行对我们的索力测定仪有兴趣，请发短消息给我，或者加我QQ:8965-03894

提升机钢丝绳拉力检测仪 通信塔拉线张力检测仪主要功能特点

1、具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，使用寿命长，可携带高空作业适用于任何场合。

2、 仪器获得国家专利专利号（ZL 2011 3 0153850.2）仿冒必究，

3、 具有七种线径测量功能、测量范围更宽

4、 使用范围：适用于柔性的拉索　高强度绳索的张力拉力测试等。

5、 操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。仪器结构简单，性能稳定测量精度高.

6、 具有系统自动补偿功能、当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2%。

7、 被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。

8、 仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度重复性在2%以内。

提升机钢丝绳拉力检测仪 通信塔拉线张力检测仪显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

产品型号	SL-5KN	SL-10T	SL-20T	SL-30T
最大测量范围	5KN	100KN	200KN	300KN
最小显示值	0.1KN	0.01KN	0.1KN	0.1KN
测试直径	3-12mm	6-22mm	16-28mm	22-40mm
净重	2.5KG	6.5KG		
规格尺寸	530*250*80mm	680*370*55mm		
精度	3%	2-5%		
供电方式	充电锂电池循环充电（充电器电压12v）			
显示方式	数字式显示			
防护等级	符合lP67级			
显示单位	kg、N.公斤和千牛可互相转换			
工作环境	-20°C/60°C			
存放温度	-20°C/60°C			
使用空气湿度	10%--90%			

提升机钢丝绳拉力检测仪 通信塔拉线张力检测仪国家专利产品：

1. 拥有强大的客户群体一流的售后服务

2. 因为专业所以值得放心我公司专业做张力拉力方面的仪器产品保修一年终身维护

3. 现已跟多家研究院教学机构行业内龙头企业合作

4. 我公司与清华大学共同研发

5. 我们是国内最早生产销售SL-绳索张力测试仪的厂家拥有近千万的销售业绩

6. 我公司同时拥有 2004年申请的实用新型国家专利和2010年申请的外观计专利

以上资料由深圳市金象仪器提供 – 专业张力测试仪制造商

深圳市-金象-仪器厂。

提升机钢丝绳拉力检测仪 通信塔拉线张力检测仪