

15kw大功率牛场刻槽机 牧场地面防滑槽开槽机

产品名称	15kw大功率牛场刻槽机 牧场地面防滑槽开槽机
公司名称	马鞍山市诺基筑路机械有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:诺基筑机 型号:QC600 产地:马鞍山市
公司地址	马鞍山市博望区鸭绿江东路206号
联系电话	0555-6765885 15655506085

产品详情

牛场地面防滑刻槽机(也称防滑开槽机)，主要用于地面防滑(如：奶牛养殖场、养猪场等大型畜牧业养殖基地)！常用型号为：NJ600型！刻槽宽度5~20mm，刻槽深度1~20mm，槽与槽之间的间隔(中心距)一般为85mm、90mm、95mm或100mm等，一般是根据用户要求而设定(用户也可以在使用过程中临时加减切割刀片)！整套机器可装配4~8片人造金刚石锯片，不同锯片的厚度可刻出不同槽宽的防滑槽，具体是根据用户是需要进行组合，常用锯片的厚度有3mm、5mm、8mm、12mm、16mm、18mm等，备有应急水箱，可提供少量的供水！

防滑刻槽机整机宽度可根据用户的要求设计，如：机身宽度为400mm~500mm~600mm~700mm等！

切割锯片更换方便、快捷！用户自己可随时调整刻槽的间距，只要更换不同长度的隔离套就可刻出不同间距的防滑槽！更换不同厚度的切割锯片就可刻出不同槽宽的防滑槽！

牛舍猪场专用防滑刻槽机(防滑开槽机)为我马鞍山市诺基筑路机械有限公司近期研发的一款高效率地面切割机械，该机自动刻制防滑槽，深浅可调，槽形顺直均匀美观，适用于各种新旧混凝土地面！广泛应用于混凝土路面、牧场、牛舍、猪场等养殖业的混凝土地面！

牛舍、猪场、养殖场混凝土地面防滑刻槽机采用手扶式跟进，(可人工推进，也可自动行走)，机头主轴安装数片人造金刚石刻槽锯片，锯片由主电机通过三角皮带直接传动，扶手的前端安装有可调节刻槽深度的调节手柄轮，方便调节机器的刻槽深度！

备有应急水箱，方便切割时对锯片进行冷却，延长锯片的使用寿命！考虑到应急水箱容量有限，为确保正常施工，建议用户加接自来水管；

采用双电机设计，刻槽与行走单独控制，刻槽动力采用15kw大功率电机，切削速度快！行走采用0.

75kw的电机，带有调速手柄，可调节机器行走速度(随时可变更为手动推进)；

该机操作简单、便捷、工作效率高！(有大量的工程案例可供参考)