

牛场刻槽机 畜牧养殖场混凝土地面防滑刻槽机

产品名称	牛场刻槽机 畜牧养殖场混凝土地面防滑刻槽机
公司名称	马鞍山市诺基筑路机械有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:诺基筑机 型号:QC600 产地:安徽马鞍山市
公司地址	马鞍山市博望区鸭绿江东路206号
联系电话	0555-6765885 15655506085

产品详情

牛场刻槽机全称牛场混凝土地面防滑刻槽机，简称防滑刻槽机，其主要用途是在混凝土地面上刻制防滑槽、防滑线(如：奶牛养殖场、养猪场等大型畜牧业养殖基地)，起到奶牛防滑、防摔作用！

牛场防滑刻槽机常用型号为QC600型！刻槽宽度(槽口宽度)5~20mm，槽口呈梯形(上宽下窄)，刻槽深度1~20mm，槽与槽之间的间隔(中心距)一般为85mm、90mm、95mm或100mm等，一般是根据用户要求而设定(用户也可以在使用过程中临时加减切割刀片)！整套机器可装配4~8片人造金刚石锯片，不同锯片的厚度可刻出不同槽宽的防滑槽，具体是根据用户是需要进行组合，常用锯片的厚度有3mm、5mm、8mm、12mm、16mm、18mm等，备有应急水箱，可提供少量的供水！

牛场防滑刻槽机整机宽度可根据用户的要求设计，如：机身宽度在400mm~700mm之间，可装配不同数量的锯片，机头主轴安装4~8片人造金刚石的刻槽锯片，锯片由主电机通过三角皮带直接传动，扶手的前端安装有可调节刻槽深度的调节手柄轮，方便调节机器的刻槽深度！

防滑刻槽机的切割锯片更换或拆卸方便快捷，用户自己也可随时调整刻槽的间距，只要更换不同长度的隔离套就可刻出不同间距的防滑槽！更换不同厚度的切割锯片就可刻出不同槽宽的防滑槽！

牛场防滑刻槽机的行走方式有两种，(1)人工推进，(2)自动行走，采用“离”、“合”状态变更行走方式；

采用双电机分控设计，刻槽切割与行走单独控制，刻槽切割动力采用15kw大功率电机，切削速度快！行走采用0.75kw的电机，带有调速手柄，可调节机器行走速度(随时可变更为手动推进)；

备有应急水箱，方便切割时对锯片进行冷却，延长锯片的使用寿命！考虑到应急水箱容量有限，为确保正常施工，建议用户加接自来水管；

该机操作简单、便捷、工作效率高！(有大量的工程案例可供参考)；

牛场专用防滑刻槽机(也称防滑开槽机)是我公司(马鞍山市诺基筑路机械有限公司)近期研发的一款高效率地面切割机械，该机自动刻制防滑槽或防滑线，深浅可调，槽形顺直均匀美观，适用于各种新旧混凝土地面，广泛应用于混凝土路面、牧场、牛舍、猪场等畜牧养殖业场地的混凝土地面！

牛场刻槽机使用说明：

1.接电源时，其电压必须与本机相符，且电路上必须有三相漏电保护装置；

2.工作前，首先应检查各连接部位的螺栓是否松动，接线有无漏电现象，并将水箱注满水，待一切检查正常和准备工作做好后方可开机作业；

3.开机试运行，手摇升降机构将切割片脱离地面，先将电器箱下面的主电机开关打开，然后开电器箱上面的行走电机开关，并将脚踏离合器处于“合”的状态，此时刻槽机可自己向前行走，如机器一切正常可进行作业；

4.本机在开始使用前，应将锯片轻轻接触地面，然后运行数分钟再慢慢切入地面！

5.正常作业，首先按照上述序号4的步骤（此时将脚踏离合器处于“离”的位置，启动机器，打开水箱阀门使水喷到各锯片上，并将导向轮放下对正预先划好的线上，然后手摇升降机构使锯片切入地面，达到规定深度后将脚踏离合器置于“合”的位置，这样刻槽机可自动行走切割。